

供应单模机械可调光衰减器

产品名称	供应单模机械可调光衰减器
公司名称	绵阳全光通信科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:绵阳全光 型号:ak88
公司地址	四川省绵阳市经开区绵州大道北段26号
联系电话	0816-6392881 18140371910

产品详情

单模机械可调光衰减器

产品特点

低插入损耗

高回波损耗

高稳定性

高可靠性

主要应用

Ø 实验室测量

Ø 功率均衡器

Ø 光传输系统

光路功率控制

封装尺寸

性能参数

参数	单位	指标		
中心波长	nm	1310	1550	1
工作波长范围	nm	± 40	± 40	-
衰减范围	dB	0.6~60	0.6~60	0
最大插入损耗	dB	0.6	0.6	0

最小回波损耗	dB	50
光纤类型	-	SMF-28e
调整精度	dB	0.02
最大偏振相关损耗	dB	0.15
最大承载功率	mW	500
工作温度		0 ~ +70
储藏温度		-40~+85
封装尺寸	mm	26x16x8

以上参数不含接头，加头损耗IL 0.3db，RL 5db，ER 2db

订货信息：SMMVOA-XXXX-XXXX-XXX-X

产品名称	工作波长	光纤类型	尾纤类型	尾纤长度
机械可调光衰减器	1550=1550nm	0=保偏光纤	0=250um裸纤	0=0.8米
	1310=1310nm	1=单模光纤	1=900um套管	1=1米
	1064=1064nm			
	0980=980nm			
	0850=850nm			