

橡胶瓣止回阀|软密封止回阀

产品名称	橡胶瓣止回阀 软密封止回阀
公司名称	上海明宇高压阀门有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:明宇 型号:HC44X 压力:PN16
公司地址	上海市普陀区祁连山路577号
联系电话	86-021-31121921 13636493886

产品详情

[HC44X橡胶瓣止回阀|软密封止回阀](#)

橡胶瓣止回阀主要由阀体、阀盖及橡胶瓣三种主要零件组成。其中橡胶瓣由钢板、钢棒及强化尼龙布做衬底，外层披覆橡胶制成，阀瓣开关寿命可达100万次。该阀采用全流面积式设计，具有水头损失小，不易堆积杂物，维修简便等特性。该阀主要适用于给排水系统，可安装于出水口处，以防止倒流及水锤对泵损害。该阀还可安装在蓄水池进出水管的旁通管上，以防止池水倒流至给水系统中。

二、主要技术参数

公称压力：1.0 ~ 1.6MPa

公称通经：50 ~ 600mm

适用介质：水及弱腐蚀性流体

适用温度：0 ~ 80

法兰标准：GB/T 17241.6 GB/T 9113

试验标准：GB/T 13927 AP 1598

三、主要零部件材料

零件名称	阀体	阀盖	阀瓣
材料	铸铁	铸铁	钢材+强化尼龙布

四、主要外形连接尺寸 单位：mm

DN	50	65	80	100	150
L	203	216	241	292	356

明宇阀门售后服务承诺

对于贵公司在明宇阀门订购阀门产品，我厂在售后服务方面作如下承诺：

- 一、 我对产品质量实行三包，即：包质、包换、保修；
- 二、 合同签订后，保证保质、保量，按时交货；
- 三、 本公司确保所提供阀门产品达到合同指标；
- 四、 对于需方的技术咨询，随时给予解答；
- 五、 在交付设备时，本厂向需方交付以下资料：发货清单、产品合格证、产品样本、产品使用说明书、技术资料；

当接到用户反应质量问题的信函或电话后，保证24小时内作出答复最快解决问题。 售后服务人员在24-36小时(省外48小时)赶赴现场。

明宇阀门类：【A】安全阀【D】蝶阀 电磁阀【F】放料阀【G】隔膜阀 管夹阀 过滤器【H】止回阀 呼吸阀【J】截止阀 减压阀【P】排泥阀 排气阀 排污阀 平衡阀【Q】球阀 切断阀【S】疏水阀 水力控制阀【T】调节阀【X】旋塞阀【Z】闸阀 针型阀 止回阀 柱塞阀 阻火器。

以上所有资料仅供参考，具体情况可以电话咨询！

明宇阀门订购须知

- 1、 根据使用场所、用途，且了解有关法规、规格、标准、方针、许用认可后既可选用适合各种要求的阀
- 2、 确认阀门的工作条件、使用规格、适用介质、对应材质、操作方式、工作压力、介质温度；

- 3、确定与管道相匹配的公称通径：DN(mm)、NPS(")；
- 4、确定与管道相连接方式：法兰式、内(外)螺纹式、焊接式、对夹式、卡箍式、卡套式等；
- 5、确定阀门操作的驱动方式：手动、蜗轮蜗杆传动、气动、电动、液动、电磁动、电液动等；
- 6、确认阀门的类型：球阀、闸阀、蝶阀、截止阀、止回阀、调节阀、电磁阀、安全阀、减压阀、疏水阀、针型阀、角座阀、隔膜阀、平衡阀、过滤器及其它特种阀；
- 7、确定阀门的使用形式：开关型、调节型、安全型、自动型、排放型等；
- 8、确定阀门壳体及内件的材料：碳钢、合金钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁、铜合金、铝合金、塑料等；
- 9、确定阀门的密封性能要求、密封等级或密封泄漏量；
- 10、确定阀门的防护涂层要求、包装要求、运输要求；
- 11、特殊需要的阀门还应确定：结构长度、阀门高度、外型尺寸、流阻、排放能力、流量特性、防护等级、防爆性能等参数；
- 12、确定阀门的安装位置及姿势。