

# 供应1x2 1064nm偏振无关光环形器

产品名称	供应1x2 1064nm偏振无关光环形器
公司名称	绵阳全光通信科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:绵阳全光 型号:xw64
公司地址	四川省绵阳市经开区绵州大道北段26号
联系电话	0816-6392881 18140371910

## 产品详情

1x2 1064nm偏振无关光环形器

### 产品特点

- 低插入损耗
- 高回波损耗
- 高隔离度
- 低偏振相关损耗
- 高可靠性与稳定性

### 主要应用

- 掺铒光纤放大器
- 密集波分复用
- 光时域反射仪系统
- 密集波分复用和光分插复用网络
- 双向传输系统

### 封装尺寸

### 性能参数

参数	单位	指标
中心波长	nm	1060
带宽	nm	± 10
结构类型	-	port1-port2; port2-port3

最小隔离度 ( 23 )	dB	20
最大插入损耗 23	dB	2.1
最大偏振相关损耗	dB	0.2
最小回波损耗	dB	50
最大波长相关损耗	dB	0.2
最小串扰	dB	45
光纤类型	-	HI1060
承载功率	mW	300
工作温度		-5~+70
储存温度		-40~+85

以上参数不含连接头，加头损耗IL 0.3db，RL 5db

订货信息：CIR-3-06-XXX-X-XX

产品名称	类型	波长	尾纤类型	封装尺寸	尾纤长度
光环行器	3=三端口	06=1064nm	0=250um裸纤 1=900um套管	1=34*38.*8.4mm	1=1米 0=特殊定制