

供应1x3 3x3单模光纤耦合器

产品名称	供应1x3 3x3单模光纤耦合器
公司名称	绵阳全光通信科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:绵阳全光 型号:ki81
公司地址	四川省绵阳市经开区绵州大道北段26号
联系电话	0816-6392881 18140371910

产品详情

1x3 3x3单模光纤耦合器

产品特点

- 低插入损耗
- 高回波损耗
- 高稳定性
- 高可靠性

主要应用

- 通信系统
- 测试设备
- 光纤传感
- 科研

封装尺寸

性能参数

参数	单位	指标
结构类型	-	1x3 3x3
工作波长	nm	1310 1550
带宽	nm	1310nm or 1550nm
附加损耗	dB	± 40 ± 20

耦合比	%	33/33/33	
最大插入损耗	(%)	5.4	5.4
一致性	dB	0.8	0.8
波长敏感损耗	dB	0.4	0.6
偏振敏感损耗	dB	0.06	0.15
温度稳定性	dB/	0.002	
方向性	dB	50	
回波损耗	dB	50	

以上参数不含连接头，加头损耗IL 0.3db，RL 5db，ER 2db

订货信息：WIC-XXXX-X-333-XXX

产品名称	工作波长	结构类型	分光比	尾纤类型	尾纤长度
单模光纤耦合器	1550=1550nm	1=1x3	333=33:33:33	0=250um裸纤	0=0.8米
	1310=1310nm	3=3x3		1=900um套管	1=1米