

# 不烧面镜片油墨PBS系列介绍

产品名称	不烧面镜片油墨PBS系列介绍
公司名称	深圳市大和油墨科技有限公司苏州分公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:大和 型号:PBS
公司地址	苏州市吴中区太湖西路115-9号
联系电话	0512-69211836 18013579845

## 产品详情

1、可使用材料：各种PS、PC、ABS、亚克力、AS、HIPS等材料的注塑件、片材、有机玻璃。

2、油墨特性：油墨气味低、高光泽、色泽鲜艳、遮盖力强  
油墨细腻，附着力强，流平性好，用S-7或S-7A稀释剂不侵蚀底材（烧焦），对于在耐酒精方面没作要求的材料

3、其它参数：

A.光泽：彩色80° 黑色：60° 白色:30°；B.可选用网纱：40T—140T；

C.表干时间：8分钟—15分钟;严格测试时间：自干24小时之后;烘烤:60 -75 一小时。

4、稀释剂的选择

：如果是用在透明镜片盖底，材料是PS、PC、AS、ABS料的，用S-7、防白水或S-7A快干稀释剂稀释，以免侵蚀硬胶表面的印字，用S-3、S-3A、783稀释不会影响。

5、注意事项：

A、承印物表面应清洗干净。使用前充分搅拌均匀，加10%左右的稀释剂；

B、多色套印时应等前面颜色表干后，再进行下个颜色套印；

C、不得与其它油墨混用，以免降低油墨印刷质量；

D、因材料、工艺、注塑条件、环境不同等因素可能影响质量，因此批量使用前先试用，符合质量要求后再批量

E、严禁油墨未完全干燥即用胶袋封装或打胶水，或贴保护膜；

F、用完后，油墨应封装好，远离火源，通风防潮、避光保存。保质期为一年。

6、**应急处理措施：**

A、如浸溅到眼部立即用清水清洗，严重者就医；

B、灭火急救措施：用干粉、泡沫灭火器或沙子灭火；

C、操作人员操作时必须佩戴口罩和手套。

二、色号及符合性：（“ ”为符合，“×”为不符合，“ ”为未检测））

国际 符合性 标准 色号	ROHS H	REAC H	卤素	邻苯7P	PAHS	FDA	PFOA/EN71-3 PFOS	国际 符合性 标准 色号	ROHS H	REAC H	卤素
110 透明油								501 黑色			
102 白色								601 特绿			×
104 特白								602 草绿			×
203 原黄			×					131 荧光黄			×
206 柠檬黄			×					133 荧光红			×
209 中黄			×					134 荧光橙			×
300 玫瑰红			×					140 荧光绿			×
302 大红			×					159 荧光桃			×
3028 鲜红			×					160 荧光紫桃			×
3038 紫桃红								877 银油			
304 朱红			×								
305 柑红			×					203N 原黄			
401 紫色			×					302N 大红			
403 原兰			×					401N 紫色			
404 群青			×					408N 翠兰			
406 水青			×					602N 草绿			
408 翠兰			×					406N 水青			

\* PAHs ( “ × ” 表示Benzo < 1 SUM16 PAHs < 20,若标准为Benzo < 20,SUM 16PAHs < 200,则均合格。 )

备注：带N的为无卤素油墨。以上数据及说明仅供参考，具体品质、性能以客户试样确认为准。