

# 供应650nm同轴封装激光器

产品名称	供应650nm同轴封装激光器
公司名称	绵阳全光通信科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:绵阳全光 型号:my34
公司地址	四川省绵阳市经开区绵州大道北段26号
联系电话	0816-6392881 18140371910

## 产品详情

### 650nm同轴封装激光器

#### 产品特点

MQW 650nm激光器

低阈值电流

高输出功率

高可靠性，长寿命

#### 极限数值

参数	符号	单位	参考值
LD工作电流	If(LD)	mA	100
LD反向电压	Vr(LD)	V	2.0
PD工作电流	If(PD)	mA	2.0
PD反向电压	Vr(PD)	V	25
工作温度	Top		-10 ~ +65
储存温度	Tstg		-40 ~ +85

#### 主要应用

指示光源

光仪器仪表

焊接温度 Tslid /S 260/10

## 光电参数

参数	符号	单位	最小	典型	最大
阈值电流	Ith	mA		10	15
正向电压	Vop	V		2.0	2.6
出纤功率	Pf	mW	0.5		20
中心波长	c	nm		650	
上升/下降时间 (10 ~ 90) %	Tr/Tf	nS			0.4
监视电流	Im	mA	0.1		1
PD 结电容	Cpd	PF		10	15
PD 暗电流	Ipd	nA			1
边模抑制比	SMSR	db	30	35	

管脚定义：

1. 激光器负&探测器正&管壳

2. 探测器负

3. 激光器正

## 封装形式

## 订货信息

产品名称

波长

输出功率

尾纤类型

尾纤长度

LD

65:650nm

05:5mW

25=250裸光纤

1 : 1米

63:635nm

10:10mW

90=900保护套

20 : 20mw