

PZ43N美标手动对夹式刀形闸阀

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | PZ43N美标手动对夹式刀形闸阀 |
| 公司名称 | 上海玄工阀门制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:上海玄工阀门 型号:PZ43N |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇江海南路95弄2号1幢1136室-8 |
| 联系电话 | 021-51061030 18616748023 |

产品详情

PZ43N美标手动对夹式刀形闸阀 <http://www.famenbaike.com/product/zhafa/dxzf/115.html>

| | |
|--|-----------------------------------|
| | |
| | 产品名称： 美标手动对夹式刀形闸阀 |
| | 产品型号：PZ43N/F/Y |
| | 产品口径：DN2-20mm |
| | 产品压力：1.0-1.5MPa |
| | 产品材质：铸钢、不锈钢、合金钢等 |
| | 联系电话：021-51061030 |
| | 联系传真：021-51062246 |
| | Email：xuangongfamen@163.com |
| | 联系人：刘源 |
| | 联系手机：18616748023 |
| | QQ：3249477340 |
| | |

| | |
|-------|---|
| 公司名： | 上海玄工阀门制造厂家 |
| 帐号： | 03848200040080145 |
| 税号： | 310226342302498 |
| 公司主页： | http://www.famenbaike.com |

[美标手动对夹式刀形闸阀](#)的工作性能及安装：美标刀型闸阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力1.0MPa-2.5MPa，使用-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板耐腐蚀引起的密封泄漏。 PZ43N/F/Y对夹式刀形闸阀技术参数： 公称压力：150Lb 公称通径：NPS 2"-20" 适用温度：-38-650 （具体温度范围视密封副材质和介质性质而定） 连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS
 主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M
 密封型式：硬密封、软密封 泄漏量：硬密封：D级（液体0.1×DN mm³/s）软密封：A级（零泄漏）
 适用介质：糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等 配套附件：安装法兰 上海玄工阀门是上海阀门著名生产厂家，我们可以为您提供专业的解决方案，包括设计、定做、成套、运行、服务。我们致力于为广大客户格实惠，品质上乘的 [美标手动对夹式刀形闸](#)
 。感谢您访问我们的网站【上海玄工阀门制造厂家<http://www.famenbaike.com>】如有任何疑问，您可以致电021-5给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。我们立志成为世界领先的阀门制造商。

相关产品推荐：[手动对夹式明杆刀闸阀](#)、[气动对夹式刀型闸阀](#)、[美标法兰闸阀](#)、[美标电站闸阀](#)、[手动单夹式刀](#)