

供应多模光纤准直器

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 供应多模光纤准直器 |
| 公司名称 | 绵阳全光通信科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:绵阳全光 型号:xu96 |
| 公司地址 | 四川省绵阳市经开区绵州大道北段26号 |
| 联系电话 | 0816-6392881 18140371910 |

产品详情

多模光纤准直器

主要应用

- 光纤实验室
- 激光束准直
- 通信系统
- 光纤到光纤耦合

产品特性

- 低插入损耗
- 低回波损耗
- 高稳定性和可靠性

封装尺寸

性能参数

参数

指标

| | | |
|---------------|-----|----------------------|
| 工作波长 | | 1550/1310/1064/980nm |
| 工作距离 (nm) | | 10 |
| 最大插入损耗 (23) | Typ | 0.25 |
| | Max | 0.35 |

| | |
|------------|-----------------------------------|
| 回波损耗 (db) | 60 |
| 封装尺寸 (mm) | 2.8X9 (玻璃管封装) 3.2X10 (镀金管封装) |
| 光纤类型 | 50/125 , 62.5/125 , 105/125 |
| 承受功率 (mw) | 500 |
| 工作温度 () | -5 ~ 75 |
| 存储温度 () | -40 ~ 85 |

以上参数不含连接头，加头损耗IL 0.3db , RL 5db

订货信息：MMCOLL-XXXX-XXX-XXX-X

| 产品名称 | 工作波长 | 工作距离 | 封装尺寸 | 尾纤类型 | 尾纤长度 |
|-------|-------------|----------|----------|-----------|--------|
| 多模准直器 | 1550=1550nm | 005=5mm | 28=玻璃管封装 | 0=250um裸纤 | 0=0.8米 |
| | 1310=1310nm | 010=10mm | 32=镀金管封装 | 1=900um套管 | 1=1米 |
| | 1064=1064nm | | | | |
| | 0980=980nm | | | | |