

大口径多喷孔减压阀厂家

产品名称	大口径多喷孔减压阀厂家
公司名称	上海明宇高压阀门有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:明宇 型号:Y43H 压力:PN16
公司地址	上海市普陀区祁连山路577号
联系电话	86-021-31121921 13636493886

产品详情

[Y43H多喷孔减压阀](#)

多喷孔减压阀

产品型号：200M 产品口径：500~800 产品压力：1.0-1.6MPa 产品材质：灰铸铁、球墨铸铁、铸钢

LS200M多喷孔减压阀介绍

概述:LS200M多喷孔减压阀，是我们公司研发的新型专利产品，是一种利用介质自身能量来调节与控制管路压力的智能型阀门。与同类产品相比，其阀瓣采用喷孔式，有效地减弱了出口压力水流对阀体的伤害
工作原理：当阀门从进口端给水时，水流过针阀进入主阀控制室，出口压力通过导管作用到导阀上。当出口压力高于导阀弹簧设定值时，导阀关闭。控制室停止排水，此时主阀控制室内压力高升关闭主阀，出口压力不再升高。当阀门出口压力下降到导阀弹簧设定压力时，导阀开启，控制室向下游排水。由于导阀系统排水量大于针阀的进水量，主阀控制室压力下降，进口压力使主阀开启。在稳定状态下，控制室进水、排水相同，主阀开度不变，减压效果明显。该阀性能稳定、安全可靠、安装调节方便，使用寿命长。可用于生活给水、消防系统及工业给水系统。主要零件材质

零件名称	材质	阀体、阀盖
铸铁、碳钢、不锈钢	阀座	锡青铜、不锈钢
阀瓣	碳钢、不锈钢+丁腈橡胶	
阀杆	铝青铜、铬不锈钢	
膜片	丁腈橡胶	
膜片压板	碳钢、不锈钢	弹簧
不锈钢滑套	不锈钢	

二 主要外形尺寸

DN	500	600	700	800
L	1075	1230	1300	1450
H1	620	395	930	950
H	750	850	1120	1150

明宇阀门售后服务承诺

对于贵公司在明宇阀门订购阀门产品，我厂在售后服务方面作如下承诺：

- 一、 我对产品质量实行三包，即：包质、包换、保修；
- 二、 合同签订后，保证保质、保量，按时交货；
- 三、 本公司确保所提供阀门产品达到合同指标；
- 四、 对于需方的技术咨询，随时给予解答；
- 五、 在交付设备时，本厂向需方交付以下资料：发货清单、产品合格证、产品样本、产品使用说明书、技术资料；

当接到用户反应质量问题的信函或电话后，保证24小时内作出答复最快解决问题。 售后服务人员在24-36小时(省外48小时)赶赴现场。

明宇阀门类：【A】安全阀【D】蝶阀 电磁阀【F】放料阀【G】隔膜阀 管夹阀 过滤器【H】止回阀 呼吸阀【J】截止阀 减压阀【P】排泥阀 排气阀 排污阀 平衡阀【Q】球阀 切断阀【S】疏水阀 水力控制阀【T】调节阀【X】旋塞阀【Z】闸阀 针型阀 止回阀 柱塞阀 阻火器。

以上所有资料仅供参考，具体情况可以电话咨询！

明宇阀门订购须知

- 1、 根据使用场所、用途，且了解有关法规、规格、标准、方针、许用认可后既可选用适合各种要求的阀
- 2、 确认阀门的工作条件、使用规格、适用介质、对应材质、操作方式、工作压力、介质温度；
- 3、 确定与管道相匹配的公称通径：DN(mm)、NPS(")；
- 4、 确定与管道相连接方式：法兰式、内(外)螺纹式、焊接式、对夹式、卡箍式、卡套式等；

- 5、确定阀门操作的驱动方式：手动、蜗轮蜗杆传动、气动、电动、液动、电磁动、电液动等；
- 6、确认阀门的类型：球阀、闸阀、蝶阀、截止阀、止回阀、调节阀、电磁阀、安全阀、减压阀、疏水阀、针型阀、角座阀、隔膜阀、平衡阀、过滤器及其它特种阀；
- 7、确定阀门的使用形式：开关型、调节型、安全型、自动型、排放型等；
- 8、确定阀门壳体及内件的材料：碳钢、合金钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁、铜合金、铝合金、塑料等；
- 9、确定阀门的密封性能要求、密封等级或密封泄漏量；
- 10、确定阀门的防护涂层要求、包装要求、运输要求；
- 11、特殊需要的阀门还应确定：结构长度、阀门高度、外型尺寸、流阻、排放能力、流量特性、防护等级、防爆性能等参数；
- 12、确定阀门的安装位置及姿势。