

## 2000nm波分复用器

产品名称	2000nm波分复用器
公司名称	无锡启纳光电技术有限公司
价格	1.00/PCS
规格参数	品牌:QINA 型号:2um WDM
公司地址	无锡市锡山区芙蓉三路99号锡山科创园祥云2座217室
联系电话	0510-66727382 15861680855

## 产品详情

### 2000nm波分复用器

2000nm波分复用器结合或分离1570nm或800nm与2000nm的光信号，具有很低的插入损耗、高可靠性和良好的环境稳定性，应用于光纤放大器、光纤激光器等领域。

### 性能参数

参数	单位	数值
泵浦波长	nm	1570 ± 20 ( or 800 ± 20)
插入损耗 (最大值)	db	0.6
最小隔离度 @ 2000 ± 20nm	db	13
信号波长	nm	2000 ± 20
插入损耗 (最大值)	db	0.9

最小隔离度@ 1570 ± 20nm	db	10
偏振相关损耗 (最大值)	db	0.2
温度稳定性	db/	0.004 over -5 ° c to +70 ° c
回波损耗 (最小值)	db	55
方向性 (最小值)	db	55
光纤类型		smf-28或者sm1950
最大承受功率 (cw)	mw	500
工作温度		-5 to +70
储存温度		-40 to +85

注：2um光纤隔离器，2um耦合器，2um环形器，2um光探测器均可提供。