

东莞东莞厂家直销批发 百达厨具 商用电磁炉 大炒炉

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 东莞东莞厂家直销批发 百达厨具 商用电磁炉 大炒炉 |
| 公司名称 | 东莞市百达厨具有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:创鑫利 型号:BD-03 |
| 公司地址 | 东莞市塘厦镇凤凰岗塘厦大道南213号 |
| 联系电话 | 13717166648 13128167932 |

产品详情

双头大锅炉

产品详细

产品别名:双头大炒炉, 双眼大锅竈, 双眼炒竈灶 产品功能:电压/功率:
380v/2 × 12kw-380v/2 × 15kw-380v/2 × 20kw-380v/2 × 25kw-380v/2 × 30kw 规格型号:
锅 ¢ 600*2, 锅 ¢ 700*2, 锅 ¢ 800*2, 锅 ¢ 900*2, 锅 ¢ 1000*2 适用场所:
双头电磁炉, 双头电磁大炒炉, 双电磁大锅灶类型包括: 锅直径700, 800, 900, 1000等规格

| 适用人数 | 规格型号 | 功率 | 电源电压 | 锅直径 | 外形尺寸 |
|----------|-----------|--------|--------|--------|-------------|
| 80-140人 | zbs600-2 | 2*12kw | 三相380v | 2*600 | 800*950*(8 |
| 150-200人 | zbs700-2 | 2*15kw | 三相380v | 2*700 | 900*1050*(8 |
| 200-400人 | zbs800-2 | 2*20kw | 三相380v | 2*800 | 1000*1150*(|
| 350-500人 | zbs900-2 | 2*25kw | 三相380v | 2*900 | 1100*1250*(|
| 400-600人 | zbs1000-2 | 2*30kw | 三相380v | 2*1000 | 1200*1350*(|

- 1、430耐用不锈铁板带翻边冲压大锅。2、外壳采用国际钢号sus不锈钢磨砂板制作，坚固且耐用。
- 3、机芯采用技术先进领先的德国igbt模块全桥技术设计；采用双重防辐射外壳屏蔽设计。
- 4、自动出水功能，更显人性智能化；智能磁控开关控制，数码显示一目了然，烹饪更方便。
- 5、多重安全保护装置，超静音，易清洁，绿色环保，360度循环散热，超大线圈，出菜率提升40%。
- 6、采用防虫、防水、防油、无明火、无烟、无灰、无污染的技术，环保节能，使绿色厨房环境更惬意。

一、电磁炉的优势 电磁炉作为电器市场的一种新型灶具,它打破了传统的明火烹调方式采用最先进磁场感应涡流加热原理,热效率高,一般都在90%以上,燃油、燃气热效率仅在20%—45%之间,可节约50%左右的燃料成本,无明火、无热辐射、无烟、无灰、不产生有害物质,是名副其实的环保产品。

二、主要性能参数和指标 1、电磁炉采用磁场感应涡流原理 利用高频(20-40khz)电流通过环形线圈而产生交变磁场。当磁场内磁力线通过导磁导电锅体底部时,即产生无数小涡流,从而使锅体本身自行高速发热来加热锅内食物。

2、额定电压:220v/50hz或380v/50hz,额定输入功率:8-15kw 3、对使用电磁炉锅体材料的要求 由于非导磁材料不能有效的积聚磁力线,几乎形成不了涡流,从而基本不能产生热能。另外,导电能力特别差的磁性材料由于其电阻率太高,产生涡流很小,产生的热量($p=i^2r$)也很小。所以电磁炉使用的材料为导电性能相对较好的铁性材料。一般使用在电磁炉上的锅有:生铁、a3铁锅、不锈铁锅等。

三、安装使用注意事项:

- 1、使用前请仔细阅读该使用说明书。
- 2、电磁炉机芯忌湿忌水,应尽量摆放于通风、干燥的位置。
- 3、电磁炉在使用前,请确认已将旋钮开关扭到关机位置,再合总闸。
- 4、电磁炉在使用过程中扭动旋钮时,请勿大力扭动,以免损坏旋钮。
- 5、在电磁炉使用过程中,切勿关断电源开关,以免有损坏电源开关的可能。
- 6、切断电磁炉电源时,在确认电磁炉已停止工作,且散热风扇停止运行的情况下,再关断电源总开关。
- 7、在使用过程中为了更好显示当前使用状态,请勿将显示屏遮挡。
- 8、微晶玻璃为易碎物品:请勿撞击以及大力震动。
- 9、如使用过程中,微晶玻璃破裂,请马上停止使用,防止可能出现的电击。
- 10、请勿使用非厂家提供或认可的汤桶,以及底部严重变形的汤桶,否则有可能损坏微晶玻璃或主机

- 11、请勿在电磁炉的下方及后面堆放杂物，以免影响电磁炉使用时的散热效果。
- 12、严禁朝散热风扇冲水或散热风扇运行时朝炉底回风口冲水。
- 13、定期清洁进风口过滤网以保证散热效果。
- 14、电磁炉的清洁应在关闭电源后进行，严禁用水冲洗也不能用蒸汽清洁器及类似的方法进行清洁。
- 15、水龙头进水压力为0-0.6mpa。
- 16、诸如厨房用具勺、锅盖、刀叉之类的金属物品不得放在灶面上的烹饪区内。
- 17、操作器具时应注意，因为用户带的戒指、手表等在靠近灶面时有可能受热。
- 18、器具在连接电源时，至少先连接3mm触点开距的全极断开装置（漏电开关）。
- 19、器具定位在紧靠墙壁、隔板、厨房设备、装饰板等处时，建议后者应采用适当的不可燃材料制作或者采用适当的不可燃绝热材料加以覆盖，并密切注意防火规章。
- 20、如发现机器异常或故障，切勿私自拆机维修，应找相关技术人员维修。
- 21、警告:如果电源软线损坏,必须由制造厂或其维修部或类似专职人员进行更换。
- 22、警告:机内有危险高压，非专业人员严禁拆卸。
- 24、注意儿童的看护防止儿童对器具的操作。

保修条款 非常感谢您选择创鑫利牌电磁炉，请您在使用前认真阅读使用说明和此保修条款。

一、当您选择本产品后，请保管好随机出厂的保修卡，凭作依据；二、经销商或生产商对本产品的机芯实行终身维护，对于符合产品保修卡规定的免费保修范围的产品，按照

保修卡规定实行1—2年保修；免费保修期满及不在免费保修范围内的产品均提供有偿维修服务；

三、本产品若需维修，请您与本产品经销商或生产商联系；四、以下情况不属于免费保修范围：

- 1无保修卡或无产品编号（又无法查证购买日期的）
- 2用户擅自拆机、更换机组内零部件造成故障或损坏的；
- 3由于用户不正确安装或者其他人为因素造成的故障或损坏；
- 4用户使用的电压不稳定所造成的故障或损坏；
- 5由于不可抗拒的天灾（如台风、地震等）所造成的故障或损坏。

五、本保修卡内容的最终解释权归本企业。

商品退换

对于本站售出的商品，顾客如有不满意的地方，本公司将负责退换，但请您务必遵守以下条例：商品包装未拆封，商品未使用过；收到货7日内与我们联系，以邮戳为准。

商品使用过，但使用中出现问题；收到货7日内与我们联系，以邮戳为准。（只能调换同类商品）

为了保护您和其它消费者的利益，对于没有质量问题的产品一经拆封，恕不退换。在购买前请仔细阅读有关文字介绍，如有疑问，请来信来电咨询，我们将热情为您服务。