

干燥机_海涵干燥_双锥干燥机应用范围

产品名称	干燥机_海涵干燥_双锥干燥机应用范围
公司名称	常州海涵干燥设备科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:海涵 型号:GT1026
公司地址	常州市武进区郑陆镇牟家村1号
联系电话	0519-88673995 13906119320

产品详情

常州海涵干燥设备科技有限公司在干燥设备的开发、研究中不断地创新及改造，设计制造了一系列工艺先进且节能的产品。生产各类干燥设备、混合设备、粉碎设备，主要有盘式、喷雾、闪蒸、烘箱、带式、空心桨叶、真空耙式、滚筒刮板、流化床、气流、沸腾等。

SZG双锥真空干燥机是我厂在结合国内同类产品技术所开发的新一代干燥装置，双锥真空采用皮带--链条两弹性联接方式，因而设备运行平稳。特别设计的工艺，充分体现了两支轴的良好同心，热媒及真空系统均采用可靠的机械密封或美国技术的旋转接头。在此基础上，我们开发了SZG-A它既可无级调速，又能进行恒温控制。

作为专业干燥设备制造厂，本厂产品从高温导热油为热媒介质、中温蒸汽及低温热水一应俱全。干燥粘性物料时，本厂将在罐内为您特别设计“抄板”机构或设置滚珠。

常州海涵干燥设备科技有限公司是从事干燥设备及配件的研究，开发，制造的专业性生产厂家，是目前国内生产干燥，混合设备，品种较多、规格较全的企业。

双锥回转真空干燥机的基本维护与保养，应注意下面几点：

1、在生产完成后，若长时间不使用双锥回转真空干燥机时，应注意将各个部件清洗干净，尤其是对烘箱门密封条清洗干净，以防老化现象发生。对双锥回转真空干燥机关闭严即可，不要将门的锁紧装置拧得太紧以防变形，并切断电源和水源。

2、在长期不用的情况下，要定期对双锥回转真空干燥机箱体进行清洁处理，请不要使用具有酸、碱性强度大的液体清洗，用清水清洁即可，清洗完毕后，应注意将水擦干。

3、如双锥回转真空干燥机设备在正常使用时，出现故障，应即时向厂家反应，不应自行拆卸，以免造成严重损坏。常用零部件过期需更换，如真空表损坏的，需即时更换新的真空表，密封条因年久而老化，

应向厂家购买的，各个阀门用久后会造造成阀门中四氟密封圈磨损，使真空无法抽到合理值，应即时更换新的空气阀。

常州海涵干燥设备科技有限公司积极吸收国内外的先进技术与经验，严格按照相关的要求设计、开发、生产、安装和服务于一体，同时严格参照质量体系标准实施，确保了产品质量。在干燥设备的开发、研究中不断地创新及改造，设计制造了一系列工艺先进且节能的产品。产品广泛适用于制药、化工、食品、轻工、建材等行业，深受用户好评。

双锥回转真空干燥机锥干燥器综合生产控制，有序开展细致的生产和加工，从来看整个过程，该设备的应用性能已经将其全面显现出来，而且在市场的促进下得到了较为广泛的认可，从某种意义上说，它的开发也表明了技术进一步的提升。

双锥回转真空干燥机合理使用的产品，为了突出产品的性能水平的优势，可靠的产品的安全性，以提高实际应用的效果，提高烘干机的能力。根据用户的要求，双锥干燥机的优势充分体现出产品的生产加工能力，其稳定的性能加速生产效率的提高，有效的带动和完善了企业生产力的发展，和设备的使用寿命也节省了应用的生产成本，从不同的角度。