

双锥干燥机技术参数_干燥机_海涵干燥图

产品名称	双锥干燥机技术参数_干燥机_海涵干燥图
公司名称	常州海涵干燥设备科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:海涵 型号:IF1780
公司地址	常州市武进区郑陆镇牟家村1号
联系电话	0519-88673995 13906119320

产品详情

常州海涵干燥设备科技有限公司在干燥设备的开发、研究中不断地创新及改造，设计制造了一系列工艺先进且节能的产品。生产各类干燥设备、混合设备、粉碎设备，主要有盘式、喷雾、闪蒸、烘箱、带式、空心桨叶、真空耙式、滚筒刮板、流化床、气流、沸腾等。

SZG双锥真空干燥机是我厂在结合国内同类产品技术所开发的新一代干燥装置，双锥真空采用皮带--链条两弹性联接方式，因而设备运行平稳。特别设计的工艺，充分体现了两支轴的良好同心，热媒及真空系统均采用可靠的机械密封或美国技术的旋转接头。在此基础上，我们开发了SZG-A它既可无级调速，又能进行恒温控制。

作为专业干燥设备制造厂，本厂产品从高温导热油为热媒介质、中温蒸汽及低温热水一应俱全。干燥粘性物料时，本厂将在罐内为您特别设计“抄板”机构或设置滚珠。

常州海涵干燥设备科技有限公司积极吸收国内外的先进技术与经验，严格按照相关的要求设计、开发、生产、安装和服务于一体，同时严格参照质量体系标准实施，确保了产品质量。公司生产各类干燥设备、混合设备、粉碎设备，主要有盘式、喷雾、闪蒸、烘箱、带式、空心桨叶、真空耙式、滚筒刮板、流化床、气流、沸腾等。并承接各类干燥工程项目。产品广泛适用于制药、化工、食品、轻工、建材等行业，深受用户好评。

双锥回转真空干燥机工作时电动机通过皮带轮、三角皮带传动给减速器，然后通过链轮、链条或齿轮传递给筒体，最后使筒体获得6-10转/分的匀速回转速度;电动机装在右侧的活动板上，可上下调整，使三角皮带紧松适合;双锥回转真空干燥机所有的电气控制、按钮、指示灯和仪表都装在机架侧面面板上，操作时可根据面板的文字说明操作。

常州海涵干燥设备科技有限公司是从事干燥设备及配件的研究，开发，制造的专业性生产厂家，是目前国内生产干燥，混合设备，品种较多、规格较全的企业。积极吸收国内外的先进技术与经验，

严格按照相关的要求设计、开发、生产、安装和服务于一体，同时严格参照质量体系标准实施，确保了产品质量。

双锥形回转干燥机是20世纪80年代初开发成功的一种传导传热型干燥设备，可在常压和真空状态下间歇工作。双锥形回转干燥机具有节能、高效、缩短操作时间、减轻劳动强度、减少损失和杂物混入，能获得较高纯度产品。双锥形干燥机目前已经有系列产品，常用的容积有500L、1000L、1500L。常用材质有不锈钢和搪瓷。近几年该干燥机广泛用于医药、化工、食品等行业。