

卧罐,储罐高液位报警器 , 高液位报警器

产品名称	卧罐,储罐高液位报警器 , 高液位报警器
公司名称	济南赛弗仪器仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	工作温度:-40 ~60 工作电源:高性能内置锂电池 防爆等级:Exd[ia]IIBT4
公司地址	济南市历下区东领尚座
联系电话	0531-68658013 15154173891

产品详情

卧罐,储罐高液位报警器 , 高液位报警器

[高液位报警器防止油罐泄漏济南赛弗仪器仪表有限公司 \(电话:0531-68658013 15154173891 联系人:葛经理\)](http://www.saiwei.com)

高液位报警器是一款快速、简单的液位报警装置ET-

LLC系列型高液位报警器是一款快速、简单的液位报警装置,通常作为二次保护的安全设备使用。ET-LLC系列型高液位报警器,通常直接安装于油罐顶部,适用于加油站卧罐,大型储油罐等,也可用于水位报警,为液体灌装提供保护。当罐装液位升至探杆所在高度时,发出声光报警,提醒工作人员注意液位状况,采取应对措施,以避免过量充装。1、采用“压电式”液位开关,灵敏、稳定、可靠;

“压电式”液位开关类似于音叉原理,它由晶体激励产生振动,当液位传感器被液体浸没时,振动频率发生变化,这个频率变化由电子线路检测出来并输出开关量信号。频率变化属于传感器的物理属性,不论情况如何,物体不会停止振动,在不同介质中其振动频率也必然有所变化,不受结构、湍流、搅动、振动等情况的干扰,不受光线限制,耐撞击,能适应较复杂的现场环境,较之其它原理的液位传感器,抗干扰能力更强。2、液位传感器具有故障自检功能,便于检查和维护;液位传感器全天24小时自动检测,当发生故障时,报警显示箱的电源指示灯和防溢指示灯同时闪烁,并发出声音报警。使用人员凭指示灯提示,可自主判断传感器故障,不仅能避免酿成危险事故,也有利于工作人员的日常检查和维修。3、干电池供电,无需外接电源布线,安装简单;

采用2节5号碱性干电池供电,电池平均使用寿命1年以上。

4、低电压报警,不会因电池突然没电产生失误,时刻处于戒备状态;电池电量即将耗尽时,蜂鸣器会急促报警,电源灯与灯同时熄灭低压灯闪烁,提醒工作人员及时更换电池。高液位报警器,液氨气体报警器,煤气气体报警器,柴油气体报警器,液化气气体报警器,氢气气体报警器,硫化氢气体报警器,济南赛弗仪器仪表有限公司卧罐,储罐高液位报警器,高液位报警器