

## Y13H内螺纹活塞式蒸汽减压阀-上海玄工阀门制造

产品名称	Y13H内螺纹活塞式蒸汽减压阀- 上海玄工阀门制造
公司名称	上海玄工阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海玄工阀门 型号:Y13H
公司地址	上海市奉贤区南桥镇江海南路95弄2号1幢1136室- 8
联系电话	021-51061030 18616748023

## 产品详情

Y13H内螺纹活塞式蒸汽减压阀 <http://www.famenbaike.com/product/jianyafa/hssjyf/89.html>

	产品名称：	<a href="#">内螺纹活塞式蒸汽减压阀</a>
	产品型号：	Y13H
	产品口径：	DN15-50mm
	产品压力：	0.6-10.0MPa
	产品材质：	铸钢、不锈钢、合金钢等
	联系电话：	021-51061030
	联系传真：	021-51062246
	Email：	xuangongfamen@163.com
	联系人：	刘源
	联系手机：	18616748023
	QQ：	3249477340

公司名：	<a href="#">上海玄工阀门制造厂家</a>
帐号：	03848200040080145
税号：	310226342302498
公司主页：	<a href="http://www.famenbaike.com">http://www.famenbaike.com</a>

**内螺纹活塞式蒸汽减压阀**构特点和用处：

本系列减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压出口压力，利用膜片传感出口压力变化，通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小，实现稳压功能。内螺纹活塞式蒸汽减压阀主要用于蒸汽管路，起减压稳压作用。

内螺纹活塞式蒸汽减压阀主要技术参数和性能指标：

公称压力(Mpa)	1.6	2.5
壳体试验压力(Mpa)*	2.4	3.75
密封试验压力(Mpa)	1.6	2.5
最高进口压力(Mpa)	1.6	2.5
出口压力范围(Mpa)	0.1-1.0	0.1-1.6
压力特性偏差(Mpa) P2/P	GB12246-1989	
流量特性偏差(Mpa) P2/G	GB12246-1989	

最小压差	0.15	0.15
渗漏量	GB12245-1989	

内螺纹活塞式蒸汽减压阀主要零件材料：

零件名称	零件材料
阀体 阀盖 底盖	WCB
阀座 阀盘	2Cr13
缸套	2Cr13/25(镀 硬铬)
活塞	2Cr13/铜合金
活塞环	合金铸铁
导阀座 导阀杆	2Cr13
膜片	1Cr18Ni9Ti
主阀弹簧	50CrVA
导阀主弹簧	50CrVA
调节弹簧	60Si2Mn

内螺纹活塞式蒸汽减压阀流量系数(Cv)：

--	--	--	--	--	--	--

DN	15	20	25	32	40	50
Cv	1	2.5	4	6.5	9	16

内螺纹活塞式蒸汽减压阀连接尺寸：

公称通径DN	G	L	H	HI
15	1/2"	140	295	90
20	3/4"	140	330	98
25	1"	160	330	110
32	1-1/4"	180	330	110
40	1-1/4"	200	345	125
50	2"	230	345	125

上海玄工阀门是上海阀门著名生产厂家，我们可以为您提供专业的解决方案，包括设计、定做、成套、运行、。我们致力于为广大客户供应价格实惠，品质上乘的[内螺纹活塞式蒸汽减压阀](#)。感谢您访问我们的网站【上海玄工阀门制造厂家<http://www.famenbaike.com>】如有任何疑问，您可以致电021-5给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。我们立志成为世界领先的阀门制造商。

相关产品推荐：[内螺纹高灵敏度蒸汽减压阀](#)、[先导活塞式蒸汽减压阀](#)、[活塞式气体减压阀](#)、[电动双座蒸汽减压](#)  
[高温高压蒸汽减压阀](#)