

黄铜易熔塞

产品名称	黄铜易熔塞
公司名称	嘉兴市秀洲区王店普精新型钎焊材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	嘉兴市秀洲区王店镇庄安村郁家浜5号
联系电话	18867658689

产品详情

普精新型钎焊材料厂专业制造各种规格黄铜易熔塞和不锈钢易熔塞，质量要求符合：中华人们共和国国家标准GB8337-1996《气瓶用易熔合金塞》和GA863-2010《消防用易熔合金元件通用要求》。控温标准有：68 易熔塞、70 易熔塞、100 气瓶易熔塞、110 易熔塞、140 易熔塞.....328 任意温度任意规格易熔塞。

本厂100 气瓶易熔塞经试验和检测质量均达到压缩气体协会标准：合格率99.5% 一，，
54.4 热水盆浴中24小时500psi压力作用下无任何挤出 二，易熔塞在95 甘油浸泡10分钟，再以每分钟1 的速度升温，易熔塞在97.7 -104.4 之间10分钟之内完全释放。

如：140度易熔塞在140 ±1 至5 内受热60秒-120秒，易熔合金熔化，塞孔打开，气体、液体从塞孔排出，达到释放压力保护设备和人员安全的作用。易熔塞控温时能多少温度下排放压力取决于塞体内的易熔合金，而易熔塞内的易熔合金在使用上有很大的选择空间，易熔合金熔点有47 、57 、58 、60 、63 、68 、70 、72 、74 、75 、79328 ，用户在选择易熔塞的时候，可以根据自己的控温需要和压力排放标准选择不同熔点和不同规格的易熔塞，从而真正达到能排放压力保障人员和设备安全的作用。如：一，用在空调制冷上用的熔点68 、70 的易熔塞；二，用在气瓶上的100 、101 、110 气瓶易熔塞；三，用在液力耦合器和电力设备用的140 、150 易熔塞

本厂专业制造47 至328 易熔合金，并可生产47 至328 任意温度任意规格易熔塞，可来图或来样订做。本厂产品价格公平合理！热烈欢迎新老朋友来电来函免费索取样品或洽谈订购！