

70度条状易熔合金

产品名称	70度条状易熔合金
公司名称	嘉兴市秀洲区王店普精新型钎焊材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	嘉兴市秀洲区王店镇庄安村郁家浜5号
联系电话	18867658689

产品详情

70

条状易熔合金熔点主要用于易熔合金洒水喷头控温与焊接，本厂也生产70度易熔塞，规格不限，少量特殊规格量库存

易熔合金亦称

：低熔点合金、锡铋合金、温度合金等。产品有条状、块状、棒材等，也可按照客户要求生产其它形状。易熔合金是以：Sn Bi Pb cd In等金属组成的二元、三元、四元、五元合金，通过调整金属的组成，获得不同熔点，我公司已经生产的易熔合金有：47、55、57、58、60、63、67、68、70、71、72、74、79、80、81、82、85等至328，广泛用于各行业的控温与焊接，质量符合；GA863-2010《消防用易熔合金元件通用要求》和中华人民共和国国家标准GB8337-1996《气瓶用易熔合金塞》标准要求。额定动作温度温差47至100 ±1 —2 :101 至280 ±1 —3，元件强度高，动作温度精准，响应速度快。易熔合金工作原理是通过焊接或者加热浇铸等方式将合金装置在控温部位，当烟温，气温，火温达到预定温度时易熔合金熔化，熔化时间：60s至120s内完成。

控温易熔合金

系列；一，用于隐蔽型洒水

喷头和早期抑制快速响应喷头的控温与焊接的57、63、68、71、83、98、112、131、141 152 易熔合金

二，用于易熔合金洒水喷头感温元件（替代玻

璃球）的57、58、68、72、74、79、80、93、107、121、141、149、163 易熔合金

三，用于防烟阀、排油烟防火阀熔断器的70、150、280

易熔合金；四用于比重计封口和防爆片易熔塞控温的100、110、120 易熔合金

五，120 可拉丝温度保险丝 六，用于光学行业眼镜片玻璃模具粘接和弯管填充的70 易熔合金

七，用于液力耦合器易熔塞安全控温装置的140 环保型易熔合金

嘉兴市普精

新型钎焊材料厂控温易熔合金制造专家，多年经营经验产品质量一流，普精牌47 至328 易熔合金产品质优价廉 质量完全符合国家的相关标准，在同行业中处于领先地位、价格公平合理！欢迎有需求的朋友来电来函免费索取样品！