

Y416X直接作用弹簧薄膜式减压阀

产品名称	Y416X直接作用弹簧薄膜式减压阀
公司名称	上海玄工阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海玄工阀门 型号:Y416X
公司地址	上海市奉贤区南桥镇江海南路95弄2号1幢1136室-8
联系电话	021-51061030 18616748023

产品详情

Y416X直接作用弹簧薄膜式减压阀 <http://www.famenbaike.com/product/jianyafa/bmsjyf/78.html>

产品名称：直接作用弹簧薄膜式减压阀 产品型号：Y416X、Y410X 产品口径：DN15-500mm 产品压力：1.6-6.4MPa 产品材质：铸钢、不锈钢、合金钢等 联系电话：021-51061030 联系传真：021-51062246

Email：xuangongfamen@163.com 联系人：刘源 联系手机：18616748023 QQ：3249477340 公司名：

上海玄工阀门制造厂家 帐号：03848200040080145 税号：310226342302498 公司主页：

<http://www.famenbaike.com> 直接作用弹簧薄膜式减压阀结构特点和用处：直接作用式减压阀属于直接作用式薄膜弹簧减压阀。主要由调节弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成。利用膜片直接传感下游压力驱动阀瓣，控制阀瓣开度完成减压稳压功能。直接作用式减压阀在城市建筑、高层建筑的冷热供水系统中，可取代常规分区水管，节省设备。也可在通常的冷热水管网中，起减压稳压作用。直接作用式减压阀调压、稳压动作平稳，适用于水和非腐蚀性液体介质的管路。

直接作用弹簧薄膜式减压阀适用范围：

当前减压阀系列产品适用于城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保等行业。

直接作用弹簧薄膜式减压阀主要技术参数和性能指标：公称压力(Mpa) 1 1.6 2.5 壳体试验压力(Mpa) * 1.5 2.4 3.75 密封试验压力(Mpa) 1 1.6 2.5 最高进口压力(Mpa) 1 1.6 2.5 出口压力范围(Mpa) 0.2-0.8 0.2-1.0 0.4-1.6 压力特性偏差(Mpa) P2P GB12244-1989 流量特性偏差(Mpa)P2G GB12244-1989 渗漏量 0 工作温度

0 -80 *：壳体试验不包括膜片、阀盖 直接作用弹簧薄膜式减压阀主要零件材料：零件名称 零件材料 阀体 阀盖 底盖 WCB 阀座 2Cr13 阀瓣 2Cr13 阀杆 2Cr13 缸套 2Cr13/25(镀硬铬) 活塞 2Cr13 O型圈 丁腈橡胶 密封圈 丁腈橡胶 膜片 夹织物 丁腈橡胶 调节弹簧 60Si2Mn 直接作用弹簧薄膜式减压阀流量系数：DN

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 Cv 1 2.5 4 6.5 9 16 25 36 64 100 140 250 400 570 780 1020 1500 直接作用弹簧薄膜式减压阀外形尺寸：公称通径DN 外形尺寸 (mm) L H HI 15 160 265 100 20 160 265 100 25 180 285 110 32 200 285 110 40 220 320 120 50 250 320 120 65 280 335 140 80 310 425 165 100 350 445 185 125 400 590 225 150 450 625 260 200 500 680 280 250 650 855 335 300 800 935 385 350 850 1015 430 400 900 1095 455 450 900 1165 500 500 950 1205 525 上海玄工阀门是上海阀门著名生产厂家，我们可以为您提供专业的解决方案，包括设计、定做、成套、运行、服务。我们致力于为广大客户供应价格实惠，品质上乘的直接作用弹簧薄膜式减压阀。感谢您访问我们的网站【上海玄工阀门制造厂家<http://www.famenbaike.com>】如有任何疑问，您可以致电021-51061030给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。我们立志成为世界领先的阀门制造商。

相关产品推荐：直接作用弹簧活塞式减压阀、加大薄膜型高灵敏度减压阀、先导薄膜式蒸汽减压阀