

YSZ944W水封双闸板燃气紧急切断阀

产品名称	YSZ944W水封双闸板燃气紧急切断阀
公司名称	上海玄工阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海玄工阀门 型号:YSZ944W
公司地址	上海市奉贤区南桥镇江海南路95弄2号1幢1136室-8
联系电话	021-51061030 18616748023

产品详情

YSZ944W水封双闸板燃气紧急切断阀 <http://www.famenbaike.com/product/zhafa/sz944/167.html>

	<table border="1"><tr><td>产品名称：</td><td>水封双闸板燃气紧急切断阀</td></tr><tr><td>产品型号：</td><td>YSZ944W/SYZ948W/SZ942W-2</td></tr><tr><td>产品口径：</td><td>DN15-50mm</td></tr><tr><td>产品压力：</td><td>1.0-2.4MPa</td></tr><tr><td>产品材质：</td><td>铸钢、不锈钢、合金钢等</td></tr><tr><td>联系电话：</td><td>021-51061030</td></tr><tr><td>联系传真：</td><td>021-51062246</td></tr><tr><td>Email：</td><td>xuangongfamen@163.com</td></tr><tr><td>联系人：</td><td>刘源</td></tr><tr><td>联系手机：</td><td>18616748023</td></tr></table>	产品名称：	水封双闸板燃气紧急切断阀	产品型号：	YSZ944W/SYZ948W/SZ942W-2	产品口径：	DN15-50mm	产品压力：	1.0-2.4MPa	产品材质：	铸钢、不锈钢、合金钢等	联系电话：	021-51061030	联系传真：	021-51062246	Email：	xuangongfamen@163.com	联系人：	刘源	联系手机：	18616748023
产品名称：	水封双闸板燃气紧急切断阀																				
产品型号：	YSZ944W/SYZ948W/SZ942W-2																				
产品口径：	DN15-50mm																				
产品压力：	1.0-2.4MPa																				
产品材质：	铸钢、不锈钢、合金钢等																				
联系电话：	021-51061030																				
联系传真：	021-51062246																				
Email：	xuangongfamen@163.com																				
联系人：	刘源																				
联系手机：	18616748023																				

QQ :	3249477340
公司名 :	上海玄工阀门制造厂家
帐号 :	03848200040080145
税号 :	310226342302498
公司主页 :	http://www.famenbaike.com

水封双闸板燃气紧急切断阀用途：水封平行双闸板燃气紧急切断阀，适合介质为：高炉煤气、焦炉煤气、发生炉煤气、水煤气、油煤气灯各种污煤气，及液化气、天然气、矿井瓦斯气灯洁净煤气。主要用于煤制气、冶金、焦化、制气和城市煤气输配管网上。水封双闸板燃气紧急切断阀主要特点及性能：1、阀杆采用双螺牙大导程螺纹传动装置采用36r/min输出转速能够实现紧急快速启闭，开启速度是通用闸阀的2 - 3倍。2、阀门切断关闭时，阀杆旋转带动螺母推动斧式顶楔经楔块作用力，使平行双闸板沿着水平方向左右分开，产生巨大挤压力使闸板密封面紧密贴合到阀门关闭状态，阀门圈关闭状态时，阀体内腔由入水口注满自来水增加内腔闸板压力，使平行屏闸板密封性能可靠，有效保障了阀体出口端燃气零泄漏。3、阀门内壁采用内循环恒温系统，使阀门适用温度范围更广（-25℃~25℃），避免温度0℃，阀体全关闭注水状态下结冰膨胀，避免温度过高或过低阀体热胀冷缩变形，破坏阀体结构及密封性能。4、阀门采用导轨滚轴结构，可有效防止闸板与阀体产生摩擦，避免内腔不洁净燃气爆炸，另使阀门安装角度及方式更灵活，可卧式、侧式及倾斜安装。5、阀门底部设有排污口及配套排污阀门，当水封闸板开启前，应先将该排污阀门打开，便于将内腔水及污垢杂志排尽，随后关闭排污阀门，开启闸板安全通气。6、水封平行双闸板燃气紧急切断阀，主要分为弹性密封系列YSZ 44X/F-2.5C，硬密封系列YSZ 44W/Y/H-2.5C（1）弹性密封系列YSZ 44X/F-2.5C主要特点有：内部结构采用单斧式顶楔，阀门开启闸板提升时，顶楔上移，闸板在高压弹簧收缩牵引作用力下自动合拢，阀体及闸板密封面自动分离，沿导轨滚轴方向位移避免弹性密封面产生摩擦；阀门关闭时，同等原理弹性密封面在完全没有摩擦过程中，阀杆推动斧式顶楔到达底部，经闸板楔块的作用力分开压紧密封面；该系列阀门温度适用于-20℃~120℃范围。（2）硬密封系列YSZ 44W/Y/H-2.5C主要特点：内部结构采用四根斧柱式顶楔，平行双闸板通过高压弹簧及闸板限位拉条紧密贴紧阀体密封面，密封面加工采用精磨，闸板在相对位移过程是切除污垢及滑动密封过程，密封及安全性能可靠；关闭过程中能自动铲除密封面污垢实现密封，阀门关闭时，阀杆推动平行双闸板上四根斧柱式顶楔到达底部，经底部阀体楔块的作用产生，左右作用力，压紧密封面；阀门开启闸板提升时四根斧柱式顶楔离开阀体楔块，顶楔产生的左右水平作用力消失，闸板在高压弹簧及阀杆提升作用力下相对滑动位移，自动切除污垢；该系列阀门温度适用于-20℃~425℃范围。7、平行式双闸板一般通过顶楔产生密封力，密封面相对位移小，不易擦伤。8、明杆闸阀的阀杆带动闸板一起运动，阀杆上的传动螺纹在阀体外部，因此，可根据阀杆的运动方向和位置、直观地判断闸板启闭和位置，而且传动方便、润滑和不受流体腐蚀，但它要求有较大的安装空间。上海玄工阀门是上海阀门著名生产厂家，我们可以为您提供专业的解决方案，包

括设计、定做、成套、运行、服

务。我们致力于为广大客户供应价格实惠，品质上乘的[水封双闸板燃气紧急切断阀](http://www.famenbaike.com)

。感谢您访问我们的网站【上海玄工阀门制造厂家<http://www.famenbaike.com>】如有任何疑问，您可以致电021-51000000给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。我们立志成为世界领先的阀门制造商。

相关产品推荐：[电动楔式双闸板闸阀](#)、[伞齿轮传动楔式双闸板闸阀](#)、[伞齿轮传动楔式双闸板闸阀](#)、[楔式双闸板煤气专用闸阀](#)、[水封双闸板燃气紧急切断阀](#)、[平行式双闸板闸阀](#)