

深圳LED泛光灯50w 室外防水泛光灯

产品名称	深圳LED泛光灯50w 室外防水泛光灯
公司名称	深圳市天佑之光工业照明有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:天佑之光 型号:TY-FL50-01 光通量:4000-4300Lm
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道布澜路中海信科技园二基地第一栋C区第二层
联系电话	0755-28557220 18938652997

产品详情

????Input Voltage	AC100-240V
????Frequency Range	50Hz?60Hz
?????Total Harmonic Distortion	?10 %
??Light source	1x50W COB
??Power Supply	???

??Size	298x247x155mm
????Power Factor	?0.95
????Power Efficiency	?90 %
??????Led Luminous Efficiency	>80 Lm/W
LED??????Led Initial Flux	4000-4300Lm
????lamp's Efficiency	?93%
????Color Temperature	2700-6500K
????Color Rendering Index	>70RA
????Light Design	LED+??????
LED????Junction Temperature	<110?
??????Working Temperature	-30??50?
??????Storage Temperature	-25??+65??25????
????IP Grade	IP65
??????Working Life-span	50000H
???	0.75mm2???

?????	?	L??
	?	N??
	??	G??

LED泛光灯是应用新型LED照明光源在传统泛光灯基础上改良开发的产品，与传统泛光灯对比LED新款泛光灯具有以下优点：节能、低碳、长寿、显色性好、响应速度快。LED新款泛光灯的设计更加的美观轻巧，安装时能达到保持建筑装饰的整体统一与完美，不破坏灯具的设置，光源隐藏建筑装饰内部，光源不外露，无眩光，人的视觉效果柔和、均匀

高效节能，光效相同的情况下，比传统泛光灯节能67%；

超长寿命，采用半导体芯片发光，寿命可达50,000小时以上；

光线健康，光线中不含紫外线和红外线，不产生光辐射；

绿色环保，不含汞和氙等有害元素，利于回收，而且不会产生电磁干扰；

高性能外置恒流驱动电源，无频闪，有利于保护视力；

防眩深嵌式结构设计，有效防止眩光；

先进的导热设计，压铸成形和铝挤成型相结合，接触热阻小，散热效率高。天佑之光(www.timyou.cn)