



公司名：	<a href="http://www.famenbaike.com">上海玄工阀门制造厂家</a>
帐号：	03848200040080145
税号：	310226342302498
公司主页：	<a href="http://www.famenbaike.com">http://www.famenbaike.com</a>

[电动法兰闸阀](#)的详细资料：

一、Z941W电动闸阀概述：高中压法兰连接的闸阀适用于公称压力PN1.6~16.0MPa,工作温度 -29 ~ 550 的化工、水力、火力电站各种系统的管路上，切断或接通管路介质。适用介质为：水、油品、蒸气、及酸、碱、含硫天然气等。

二、Z941W电动法兰闸阀结构特点：1、选材考究，符合国内外相关标准，材料的全面质量高。2、符合国内外先进标准的要求，密封可靠、性能优良、造型美观。3、密封副配对先进合理，闸板和阀座的密封用不同硬度的司太立（Stellite）钴基硬质合金堆焊而成，密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性寿命长。4、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。5、采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置推力轴承，磨擦力小，并配有撞击手动，启闭轻松自如。6、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式，满足各种工程需要及用户要求。

三、Z941W电动法兰闸阀结构图片：

四、Z941W电动法兰闸阀性能规范：

型号	公称压力(MPa)	实验压力		
		强度(水)(Mpa)	密封(水)空气	低压密封空气(Mpa)
Z4IH-16C Z41W-16P?	1.6	2.4	1.8	0.6
Z41W-25P(R)	2.5	3.8	2.8	0.6

Z41W-40P(R)	4	6	4.4	0.6
Z41W-64P(R)	6.4	9.6	7	0.6

五、Z941W电动闸阀主要零部件材质：

阀体阀盖	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti	ZG00Cr17Ni14Mo2	WCB
零件名称	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti	ZG00Cr17Ni14Mo2	WCB
闸板	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti	ZG00Cr17Ni14Mo2	1Cr13
阀杆	1Cr18Ni9Ti	00Cr18Ni10	1Cr18Ni12Mo2Ti	00Cr17Ni14Mo2	1Cr13
填料	PTFE编织	PTFE编织	PTFE编织	PTFE编织	石墨Graphite
垫片	304L+PTFE	304L+PTFE	316L+PTFE	316L+PTFE	石墨+304 Graphite+304

压盖	ZG1Cr18Ni10	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti	ZG00Cr17Ni14Mo2	WCB
填料压环	1Cr18Ni9Ti	00Cr18Ni10	1Cr18Ni12Mo2Ti	00Cr17Ni14Mo2	1Cr13
螺栓	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	35CrMoA
螺母	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	45

上海玄工阀门是上海阀门著名生产厂家，我们可以为您提供专业的解决方案，包括设计、定做、成套、运行、。我们致力于为广大客户供应价格实惠，品质上乘的[电动法兰闸阀](#)。感谢您访问我们的网站【上海玄工阀门制造厂家<http://www.famenbaike.com>】如有任何疑问，您可以致电021-5给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。我们立志成为世界领先的阀门制造商。

相关产品推荐：[法兰式长型刀型闸阀](#)、[法兰楔式闸阀](#)、[电动弹性座封闸阀](#)