

铸新低温拆屏机 OCA贴合机 真空贴合机 压屏机

产品名称	铸新低温拆屏机 OCA贴合机 真空贴合机 压屏机
公司名称	深圳市铸新科技有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:铸新 型号:通用 属性:厂家直销
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道风门路禾坪岗高新工业园 b栋501室
联系电话	0755-33094096 18603021340

产品详情

低温拆屏机

尺寸：0.6m*0.53m*1.1m

净重:100kg

冷冻拆屏冰柜 深冷分离机通过箱内冷空气与触摸屏进行冷热交换的方式令其降温，从而令OCA胶光学胶在低温下失去粘性，以便把液晶屏从总成上分离下来（即液晶屏与TP分离开来）。

突出特点	只需电源就可使用，不需其它配套设备、无易损件、无消耗品，不会象液氮致冷那样发生爆屏现象，更不会象液氮存在伤人隐患，使用成本也比液氮低得多，也方便得多、安全得多
温控系统	微电脑温控器，设定温度和实时温度双数显，Pt100白金热电阻传感器
制冷系统	国际名牌高效工业压缩机，保密配方非共沸无氟环保混合致冷剂，国际名牌电气及制冷配件
散热方式	大风量强劲散热风机，冷凝效果显著，降温速度快

内箱材质	不锈钢				
保温材料	厚达160mm高压高密发泡聚胺酯，有效减少冷量损失，多重门封严锁冷量，整箱保温性好				
外箱材质	冷钢烤塑，美观大方				
安全措施	接地防护、过热保护、短路保护、过流保护、高低压保护，逆相缺相保护、超温报警、控制参数具密码锁定功能以防误调				
更 利 性	箱底带高强度万向脚轮方便移动，脚轮可锁方便定位				
电 源	380V ± 10%，50Hz ± 10%			220V ± 10%，50Hz ± 10%	
功 率	4.5KW	4KW	3.5KW	1KW 3KW	0.8KW，1.5KW 2.5KW，3KW

内胆材质：不锈钢。

温控系统：微电脑智能温控器，温度数字设定、数字显示，温控器具密码锁定功能，以防无关人员误调。

致冷系统：丹佛斯Danfoss、ALCO等国际名牌制冷配件。

德国比泽尔Bitzer、美国谷轮Copeland等国际名牌高效工业压缩机多元复叠制冷。

保密配方非共沸无氟环保混合致冷剂。

整套制冷系统性能稳定，可24小时持续运行。

散热方式：风冷，大风量强劲散热风机，冷凝效果显著。

保温材料：厚达160mm高压高密发泡聚胺酯，有效减少冷量损失，多重门封严锁冷量，整箱保温性好。

安全措施：接地防护、过热保护、短路保护、过流保护、高低压保护，逆相缺相保护、超温报警。

电 源：220V(380V) ± 10%，50Hz ± 5%。

主要用途：

苹果5代、iphone 5S、苹果4代、iphone 4S、三星、HTC等为代表的智能手机及平板电脑的触摸屏不良返工、冷冻拆屏、电容触摸屏返工、TP返工、OCA剥离、触摸屏翻工、CTP返修、触摸屏贴合不良分解、电容屏冷冻分离、冷冻拆解拆分TP、手机屏冷冻拆开、电容屏拆分、液晶屏拆解、平板电脑屏剥离、电容触摸屏维修、低温冰冻方法拆屏返工手机屏、冷冻方法从触摸屏总成剥离液晶屏、低温冷冻方法分离TP、拆分返修平板电脑触摸屏、回收加工触摸面板、冷冻返工拆解触摸屏总成上的液晶屏、冷冻返修分离触摸总成的液晶镜片、冷冻分离剥离触控面板玻璃、低温冷冻方法拆分触摸屏总成、超低温冰冻方法剥离电容触摸屏、低温拆解电容式触屏盖板、冰冻法拆开触摸屏玻璃。

适用对象：

从事苹果、三星、HTC等各种智能手机、平板电脑之设计、制造、加工、维修等之光电企业所用触摸屏的低温冷冻脱胶，以令液晶屏与TP分离，或令TP分开，以拆解拆分剥离方法返工返修回收液晶屏或ITO。

适用范畴：

触摸屏贴合不良品分解、液晶屏回收再利用、触摸屏翻工、TP返工、ITO回收、CTP返修、电容屏OCA贴合工艺不良、盖板贴合不良、黑点不良、花屏不良、气泡不良等液晶触摸屏或TP的各种不良品的拆解拆分剥离分离返工返修翻工翻修。

突出优点：

冷冻拆屏冰柜 深冷分离机只需接上电源就可使用，不需其它外围设备，无易损件和消耗品，安全可靠，成本低廉。

冷冻拆屏冰柜 深冷分离机的温度不会象液氮那样发生骤变，不会发生爆屏现象，更不会象液氮那样存在伤人隐患，使用成本也比液氮低得多，也方便得多、安全得多。