





额定流量系数 Kv	1.8	2.4	4.4	4	11	20	
允许压差 (MPa)	2.5						
公称压力 (MPa)							
固有流量特性							
保证调压阀正常工作 的最小压差P (MPa)							
压力分段范围 (KPa)							15 ~ 5040
							160 ~ 220200
							380 ~ 450430
							680 ~ 80070
工作温度							液体 140; 气体
适合介质							气体
法兰尺寸、型式							PN10、16、40GB9113-88、P
							或根据用户要求选配其它标准
结构长度							

可配附件	
执行机构信号接口	

????????????????????

ZZYP????????????????

控制精度%	± 8
-------	-----

允许泄漏量	硬密封 (L/H)	单座 ( 级 ) : 10-4阀额定容量 : 双座、套筒				
	软密封 ( ml/min )	DN(mm)				
		20	25	32	40	50
		0.15	0.3	0.45	0.6	

ZZYP????????????????

公称通径(DN)		20	25	32	40	50
L	PN16、 40	150	160	180	200	230
	PN64	230	230	260	260	300
B		233	332	373		
H	压力	15 ~ 140	475	520	540	
	调	120 ~ 300	455	500	520	
	节	280 ~ 500	450	490	510	
	范	480 ~ 1000	445	480		
	围	600 ~ 1500	445	570	600	
	MPa	1000 ~ 2500	445	570	600	
A	压	15 ~ 140	282			

力			
调			
节			
范	120 ~ 300		
围	280 ~ 1000	196	
MPa	600 ~ 2500	85	
大约重量 (Kg)		26	37 42
导压管接口螺纹			

上海玄工阀门是上海阀门著名生产厂家，我们可以为您提供专业的解决方案，包括设计、定做、成套、运行、。我们致力于为广大客户供应价格实惠，品质上乘的[自力式蒸汽减压阀](#)。感谢您访问我们的网站【上海玄工阀门制造厂家<http://www.famenbaike.com>】如有任何疑问，您可以致电021-5给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。我们立志成为世界领先的阀门制造商。

相关产品推荐：[自力式带指挥器减压阀](#)、[内螺纹高灵敏度蒸汽减压阀](#)、[电动双座蒸汽减压阀](#)、[高温高压蒸汽减压阀](#)、[内螺纹活塞式蒸汽减压阀](#)