高强度自流平砂浆垫层和面层（原料配方技术）

产品名称	高强度自流平砂浆垫层和面层（原料配方技术）
公司名称	南京强力节能科技有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	品牌:STB 型号:工业级 抗压强度:50mpa
公司地址	南京市仙林大道18号
联系电话	13851713071

产品详情

高强度自流平砂浆垫层和面层（提供原料配方和技术支持）

高强度自流平砂浆垫层和面层采用进口聚合物混合而成干粉树脂，特种水泥、精细骨料及进口特种添加剂等为原料，与水充分搅拌后形成光滑易高流动的，经整体固化后形成密实、微孔，光滑平整的基面。是一种理想的高流动性、高塑性的自动找平地基材料。

1.自流平砂浆垫层：为铺设各种地板、地毯、瓷砖、地砖及其它地面材料。

2.自流平砂浆面层：平整、结实、光滑、多种色彩，可用于民用、商用、部分轻工业建筑室内地坪。欢迎来电咨询,夏先生13851713071

Self-Leveling Underlay Mortar

水泥基自流坪(垫层)

Raw Material 原 材 料	Dosage 比 例
OPC 普硅水泥 42.5R	26
HAC625 高铝水泥 CA-50	9
Quartz Sand 石英砂 (70-140mesh)	40.25

Calcium Carbonate 碳酸钙 (500mesh)	15.2
Hemihydrate Gypsum 半 水 石 膏	1
Anhydrite无水石膏（硬石膏）	5.3
Latex Powder乳胶粉 AXILATTM HP8029	1.5
Cellulose Ether纤维素醚MHPC400PF	0.08
Superplasticizer 聚羧酸减水剂	0.2
Defoamer 消泡剂 AXILATTM DF 770 DD	0.2
Tartaric Acid 酒石酸350目	0.12
Lithium Carbonate 碳酸锂 1500目	0.15
Calcium Hydrate 熟 石 灰	1
Total 总量	100

注：5°C以上施工。若流动性差，额外增加流平剂3-5公斤，以保证水泥的流动性。