

改性水泥发泡保温板专用速凝早强剂-2型固化剂

产品名称	改性水泥发泡保温板专用速凝早强剂-2型固化剂
公司名称	南京强力节能科技有限公司
价格	11000.00/吨
规格参数	品牌:STB 型号:工业级 固含量:99%
公司地址	南京市仙林大道18号
联系电话	13851713071

产品详情

改性水泥发泡保温板专用速凝早强剂-2型固化剂

发泡水泥普通硅酸盐体系专用促凝早强剂-锂基固化剂。采用碳酸锂为主料，通过一定温度的水温催化方式，使普硅水泥在发泡过程中达到促凝早强的效果。安全可靠，不会出现一些厂家化学料乱加出现的塌泡，裂缝，后期没强度的现象。材料成本每立方仅增加10-20元，低成本，易操作，可控性好。同时提供免费配方和技术指导服务，可帮您降低成本，提高产量和强度！欢迎来电咨询夏先生 13851713071

普硅二型（0.285立方米）原材料配比表

原材料	掺量（公斤）
模具体积(0.93*0.93*0.33)	0.285417
PO42.5	35
一、二级粉煤灰	10
水	24

聚丙烯纤维（9mm）	0.2
稳泡剂	市面上所有稳泡剂
双氧水（27.5%）	2.8-3.1（根据所需的容重调整）
2型锂基固化剂	0.7（根据需要的速度调整）
备注	机器转速达到150转以上，以达到搅拌均匀，
搅拌工艺	
（1）加水（40度根据气温调节）、粉煤灰、稳泡剂，水泥搅拌1-2分钟	
（2）加2型固化剂搅拌1分钟	
（3）加双氧水搅拌3-5秒；	
（4）在1-3秒钟内将料浆倒入模子中；	
（5）拆模后需用塑料薄膜包裹养护，夏天室外养护要洒水，防止开裂。	
注：根据各地水泥粉煤灰不同。水量，固化剂的搅拌时间，温度都要适当调节	