

HDS- Multi to SDI 信号转换器

产品名称	HDS- Multi to SDI 信号转换器
公司名称	北京创视佳音科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:信号转换器 型号:HDS- Multi to SDI
公司地址	北京市朝阳区裕民路12号0711
联系电话	01056707578 18611551174

产品详情

音视频后期编辑设备

HDS- Multi to SDI 信号转换器

产品特性 6种视频 (HDMI、 DVI、 VGA、 YPbPr、 S-video、 CVBS) 切换输入 ; 2路SDI输出 ;
支持采集: 480p50 & 60 720p50 & 60 1080i50 & 60 1080p24, 25, 30, 50 & 60 525i & 625i SD D1 format

产品特色功能特性规格参数/系统构成产品应用

产品特性

- 2 6种视频 (HDMI、 DVI、 VGA、 YPbPr、 S-video、 CVBS) 切换输入 ;
- 2 2路SDI输出 ;
- 2 支持采集: 480p50 & 60
720p50 & 60
1080i50 & 60

1080p24, 25, 30, 50 & 60

525i & 625i SD D1 format

2 视频输入、输出如图：

产品规格

外观尺寸	L:104mm x W:63.3mm xH:26mm
输入接口	3个BNC (YPbPr、 CVBS) +1个DVI (HDMI、 DVI、 VGA)
输出接口	2个SDI接口
输出图像格式	大小：160x120-1920x1200，帧率：1-60 fps，色彩：YUY2
操作系统支持	

支持以下操作系统的x86和x64版本：

Windows® XP Professional

Windows® Server 2003

Windows Vista®,

Windows® Server 2008

Windows® 7

Windows® Server 2008 R2

Linux 2.6.14 or Higher

MAC OS

电源 Power Adapter: AC 100 ~ 240 V/DC (+6 ~ 15 V)

工作温度范围 0-50 摄氏度

保存温度范围 -20-60 摄氏度

相对湿度范围 5%-90%

支持输入格式：

支持输出格式：

黄经理：18611551174

电话：010-56707578

Q Q：570620205

公司：北京创视佳音科技有限公司

网址：www.hdpro.cn