道康宁DC7脱模硅脂DC4绝缘密封硅脂

产品名称	道康宁DC7脱模硅脂DC4绝缘密封硅脂
公司名称	苏州海帝思电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:道康宁 型号:DC7
公司地址	szhaidisi@163.com
联系电话	0512-62631587 15850386607

产品详情

dow corning 7 release compound 低稠度硅脂 （型号dc7，品牌：美国道康宁，150g/支，12支/箱）
道康宁dowcorning 7 是一种低稠度脱模用硅脂，白色透明，是由聚二甲基硅油和二氧化硅稠化剂组成的，工作温度范围在
康宁dow corning 7 典型应用于环氧树脂、聚苯乙烯、pvc、聚酯等塑料的脱模，橡胶的润滑和防腐，胶粘剂和胶水的脱模
脱模。　道康宁dow corning 7 具有如下的性能特点：1.低挥发性；2.抗化学性；3.耐水性；4.电绝缘性；5.抗氧化性；
储存与有效期：在20°C以下未开封保存时，本产品自生产之日起保质期为60个月。 包装：150g　1kg　3.6kg
dow corning 4 electrical insulating compound 电绝缘膏/硅脂 （型号dc4，品牌：美国道康宁，150g/支，12支/箱）
道康宁dow corning 4 是一种电绝缘有机硅润滑脂，白色透明，是由聚二甲基硅油、惰性硅填料组成的，工作温度范围在-
道康宁dow corning 4 典型应用于电池电极、开关、橡胶和塑料o型圈、插头和接头、点火系统、火花塞连接件、电子线路
康宁dow corning 4 具有如下的性能特点：1.高绝缘强度；2.低挥发性；3.防水汽；4.良好的热氧化性和化学稳定性；5.符合
s-8660c要求；6.从-55°C到+200°C都保持油脂状的稠度；7.无臭味；8.高拒水性；9.能和干燥的金属、陶瓷、橡胶、塑料及
储存与有效期：在20°C以下未开封保存时，本产品自生产之日起保质期为60个月。