

# 国网新标准单相二表电表箱KG-PX-201N

产品名称	国网新标准单相二表电表箱KG-PX-201N
公司名称	浙江康格电气有限公司
价格	120.00/台
规格参数	品牌:康格 型号:KG-PX-201N 材质:合金
公司地址	浙江省温州市乐清市城东工业区永和三路11号
联系电话	0577-57186855 13567769277

## 产品详情

### 产品简介

安装尺寸：450 × 648 × 120mm

#### 一、产品概况

可直接固定在墙上或电线杆上，适应装配任何规格的机械表或电子表，能安装漏电开关DZ47或RCL熔断器以及隔离开关。电表与开关单独分开，用户能控制开关，线路不外裸，具有防窃电功能。

产品说明：玻璃钢表箱可直接固定在墙壁上，左边为计量室可以装国家标准电能表，右边为控制室可装闸刀开关，对用电计量装置采用全封闭管理，具有封闭计量回路、防范窃电、易抄表等功能。次类产品在国家电网、中国电信等省市得到广泛使用！

#### 二、使用范围

公共电网中的电缆分支箱、低压配电箱、水泵控制箱、通讯装置柜、路灯和交通灯控制箱、多功能计量箱、综合配电箱、电容补偿箱、端子箱、壁挂式分线箱、计量箱等。

### 三、技术参数

1. 额定电压：220/380 V
2. 额定电流：1 - 100 A
3. 额定频率：50 Hz
4. 外形尺寸：略

### 四、性能标准

1. 绝缘强度: 对地承受工频耐压 $50 \pm 5\text{Hz}$ 。正弦波2000V/1min 不发生飞弧、击穿现象。
2. 气候影响: 从高温:60  $\pm 2$  4h、低温: -30  $+3$  4h条件下，恢复到20 的条件，表箱不变形，不开裂。
3. 抗压性能: 100 kg重物(面积 $10 \times 10\text{cm}^2$ )置于表箱窗口或任意位置三分钟，表箱不开裂不损坏。
4. 抗冲击: 电表表箱在固定螺丝旋紧的条件下，从2m高度自由落体试验，箱体完好。抗手锤冲击。
5. 阻燃性能: 具有二级阻燃性能。
6. 防雨淋: 具有防漂洒雨淋性能。
7. 抗腐蚀: 具有抗腐蚀性能。
8. 散热: 具有散热孔，便于冷热空气对流。
9. 防非授权开启: 外壳设铅封、塑封、锁具，具有防窃电功能。
10. 绝缘水平: 对地承受工频耐压 $50 \pm 5\text{Hz}$ 。正弦波2000V/1min 不发生飞弧、击穿现象。

### 五、品质保证：

公司已通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证,本产品严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产，确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行一年三包政策,自购买之日起1年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

### 六、订货须知：

此方案参数为本公司提供的参考配置，如客户无明确要求，公司将按标准配置供货。如客户有具体要求，请来电咨询并提供具体配置方案。