

铝合金烤漆耐水煮 耐盐雾附着力促进剂Z6011

产品名称	铝合金烤漆耐水煮 耐盐雾附着力促进剂Z6011
公司名称	广州市穗博贸易有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	品牌:道康宁Dowsil 型号:Z6011 规格:18kg/桶
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路3889号17126
联系电话	020-82242246-601 13570533531

产品详情

铝合金烤漆耐水煮/耐盐雾附着力促进剂 道康宁Z6011，金属不锈钢磷化陶化表面处理偶联剂
彩晶玻璃油墨附着力促进剂 3D玻璃丝印油墨密着剂 临时保护油墨固化剂
钢化玻璃油墨附着力促进剂 玻璃盖板油墨耐酸碱密着剂

道康宁Z-6011：盖板玻璃丝印油墨密着剂 不锈钢防腐漆附着力 氨基丙基三乙氧基硅烷偶联剂，玻璃盖板保护油墨，铝材阳极氧化处理硅烷，CAS:919-30-2用于作为玻璃漆、金属漆等粘合剂。适用体系为：聚氨酯树脂、聚氨酯橡胶，丙烯酸树脂、环氧树脂乳胶涂料,尼龙，酚醛塑料，PVC，丁橡胶，玻璃纤维增强处理硅烷偶联剂，盖板丝印油墨附着力，铝合金表面处理剂，LED电子胶增粘剂，硅橡胶偶联剂，提高涂料对玻璃和金属的表面粘接力。

包装规格：18kg/桶

道康宁Z-6011硅烷偶联剂相应牌号 Z-6011（美国Dow

Corning道康宁公司）、A-1100（美国GE/OSi公司）、KBM-903（日本信越）、GF

93(瓦克)，KH-550(中科院)化学名 氨基丙基三乙氧基硅烷英文名

AminopropyltriethoxysilaneCAS 编号 919-30-2分子式 $C_9H_{23}O_3NSi$ 结构式 H_2N-

$CH_2CH_2CH_2-Si(OC_2H_5)_3$ 分子量 221.4物化性质

本品为无色至淡黄色透明液体，沸点213~216，密度 200.949g/cm³，折光率n

D201.423，可溶于有机溶剂；可溶于水，在水中水解，呈碱性。用途 本品应用于滑石粉、二氧化硅、玻璃纤维以及其他矿物填料处理的增强酚醛、聚酯、环氧、PBT、聚酰胺、碳酸酯等热塑性和热固性树脂，能大幅度提高、增强塑料的干湿态抗弯强度、抗压强度、剪切强度等物理力学性能和湿态电气性能，并改善填料在聚合物中的润湿性和分散性。本品可直接加入玻璃纤维浆料中。在黏合剂中是优异的粘结促进剂，可用于聚氨酯、环氧、脲类、酚醛胶粘剂和密封材料，可改善颜料的分散性并提高对玻

璃、铝、铁金属的粘合性，也适用于聚氨酯、环氧和丙烯酸乳胶涂料。在树脂砂铸造中，能增强树脂硅砂的粘合性，提高型砂强度及抗湿性。在玻纤棉和矿物棉生产中，将其加入到酚醛树脂粘结剂中，可提高防潮性及增加压缩回弹性。在砂轮制造中，有助于改进耐磨自硬砂的酚醛树脂粘合剂的粘结性及耐水性。

。

广州市穗博贸易有限公司目前在广州、济南、上海、石家庄设有销售和仓储机构，联系地址：
广东省广州市黄埔区黄埔东路3889号17126电话：020-82242246 传真：020-82230793李先生：135
7053 3531