

HKT60P在线式干燥机露点报警仪

产品名称	HKT60P在线式干燥机露点报警仪
公司名称	无锡徽科特测控技术有限公司
价格	5000.00/套
规格参数	品牌:罗卓尼克 型号:HKT60P 露点范围:-80-20
公司地址	无锡市新区菱湖大道200号中国传感网
联系电话	15896468763

产品详情

概述

本产品采用最新的数字技术，是新一代温湿度、露点便携表的经典产品。

数字技术的先进性是显而易见的，数字信号处理和传输保证了产品高精度、可靠，传输线缆的信号衰减和干扰不会影响测量精度。

校准数据存储在探头本身，因此，当测量环境变化需要更换探头时，仪表不必重新校准，只要更换不同类型的探头就能满足不同场合的应用，探头种类的多样性以及灵活的组合，必有一款能够满足您的需要。

应用

产品广泛用于电厂、冶金、科研、卫生检疫、粮食仓储、医疗器械、环境实验、比对校准、造纸和纺织等生产过程，特别适合种类酸碱气体的测量，对氢气、SF6、二氧化碳、甲烷、一氧化碳、氧气不影响。

特点：

精确的温度、湿度、露点测量

拥有闪光报警功能

传感器与表体分体设计

多种互换性探头可供选择，适合不同场合的湿度测量

高精度：±0.8%RH，±0.1℃，±2℃ DP(at-40℃ Td)

稳定性好，年漂移小

可以换算露点和PPm

传感器自动诊断和自动修正

技术指标：

露点范围：-60~60℃ Td (可扩展-80~+60℃ Td)

精度：±0.8%RH，±0.1℃，±2℃ DP(at-40℃ Td)

耐压：20bar

显示：单露点

报警方式：闪光报警

模拟输出：4...20mA(可选输出PPM、绝对湿度、湿球湿度)