

供应上海FBD防爆波地漏

产品名称	供应上海FBD防爆波地漏
公司名称	上海永要阀门制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:永要 产地:上海 价格:批发
公司地址	上海市闵行经济技术开发区
联系电话	021-61119584 18221272620

产品详情

防爆波地漏，是安装在人防工程的排水管道中的一种防护装置。

一、产品参数

产品型号：FBD

公称规格：DN50-150MM

适用介质：腐蚀性 & 无杂物水

适用温度：1-100

抗冲击波压力：PN 0.6MPA

防护效率：h 95%

阀体材料：铸铁、不锈钢等

产品标准：国标

二、产品概述

防爆波地漏，结构紧凑，性能可靠，安装方便；主要安装于各类防空地下室中的扩散室、洗澡间、防毒通道等需冲洗房间的排水管路。其结构特点：1、结构简单，整体铸造，排水量大，无返水现象；2、可拆卸芯体设计，清洗方便；3、机械原理水封，防臭密封可靠；4、一般选用铸铁、不锈钢等材料，耐水击。

三、产品原理

防爆波地漏，一般处于开启状态，保证正常排水，并防止臭气，战时地漏的漏盖下将旋转后旋紧封闭排水口，有效防止冲击波及毒剂进入防护区，并且可以有效的防止地下水往顶部倒流。

四、产品尺寸

规格DN	外径 \varnothing	总高H	螺纹连接
50	125	110	2
65	135	125	2 1/2
80	160	130	3
100	180	135	4
150	215	160	6

五、产品安装

安装及使用：1、该产品安装在人防工程的排水管道处，平时地漏处于开启状态，保证正常排水。战时地漏漏盖下降，逆时针旋紧后封闭排水口，防止冲击波，毒气进入人防区，并可遏止地下水倒灌。

2、地漏安装时，地漏体与下水管丝扣拧紧后再施工，上盖顶面应低于混凝土水平面5~10mm。

3、地漏安装使用后应定期进行清扫杂物。

4、地漏密封胶条每隔一年检查一次，长期使用发现地漏体密封面锈蚀，应除锈处理，并保养。