

供应上海200X减压稳压阀

产品名称	供应上海200X减压稳压阀
公司名称	上海永要阀门制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:永要 产地:上海 价格:批发
公司地址	上海市闵行经济技术开发区
联系电话	021-61119584 18221272620

产品详情

一、200X减压稳压阀作用

即Y42X/200X减压阀，是针对高层、超高层建筑设计，是解决高层建筑生活用水、消防用水系统中，要求流量大、灵敏度高场合的理想产品。其性能更加优越，完全取代中间水箱，节约建筑中间水箱费用，扩大建筑物的使用面积。

二、200X减压稳压阀工作原理

当阀门从进口端给水时，水流过针阀进入主阀控制室，出口压力通过导管作用到导阀上。当出口压力高于导阀弹簧设定值时，导阀关闭。控制室停止排水，此时主阀控制室内压力升高并关闭主阀，出口压力不再升高。当阀门出口压力降到导阀弹簧设定压力时，导阀开启，控制室向下游排水。由于导阀系统排水量大于针阀的进水量，主阀控制室压力下降。进口压力使主阀开启。在稳定状态下，控制室进水、排水相同，主阀开度不变，出口压力稳定。

三、200X减压稳压阀特点

- 1、结构新颖，合理运用液压原理控制；
- 2、工作平稳可靠，大流量通行；
- 3、阀瓣快开慢闭，无水锤冲击（关闭时间可调）；
- 4、减压稳压精度高，调节范围大；
- 5、密封性能好，寿命长；
- 6、安装维修方便。

四、200X减压稳压阀安装说明

- 1、建议在管网系统中安装排气阀，以便减压阀能稳定工作；
- 2、安装时应注意阀体箭头标注方向，为方便维修保养，应在减压阀周围留一定空间；
- 3、进出口压力应不小于0.2MPA，小于0.2MPA稳压性能变差（出口压力误差加大）。

五、200X减压稳压阀尺寸

DN50-600MM