

# 供应上海500X泄压持压阀

产品名称	供应上海500X泄压持压阀
公司名称	上海永要阀门制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:永要 产地:上海 价格:批发
公司地址	上海市闵行经济技术开发区
联系电话	021-61119584 18221272620

## 产品详情

### 一、500X泄压持压阀概述

500X泄压阀、500X持压泄压阀，属于水力控制阀门，即可以作泄压阀用又可作持压阀用。作泄压阀用时，可维持供水路压力在设定的安全值之下；做持压阀用，可维持主阀上游水压在设定值之上，保持主阀上游供水压力。

500X泄压阀、500X持压泄压阀，主要由主阀、泄压/持压导阀针阀、球阀、微形过滤器和压力表组成水力控制接管系统。适用于高层建筑、消防或其他供水系统中，以防止系统超压或维持消防供水系统的压力。消防泵关闭后还可以减小水锤的冲击。也用于大型供水系统的水锤装置。并且阀门控制系统的进口处装有一个清洁滤网，利用流体特性，使比重较大、直径较大的悬浮颗粒不会进入控制系统，确保系统循环畅通无阻，使阀门能安全可靠地运行。系统动作平稳、强度高、使用寿命长。

### 二、500X泄压持压阀原理

1、作泄压阀：当导阀调整为泄压状态时，水通过针阀、主阀控制室、球阀A、泄压/持压导阀、球阀B流向出口，此时主阀处于开启状态。当进口压力超过导阀设定的安全值时，泄压导阀会自动开启，通过球阀C放出部分水，使管路泄压。当压力恢复到安全值时，泄压阀自动关闭。作泄压阀时，各球阀常开。

2、作持压阀：当导阀调整为持压状态时，只要主阀进口水压低于导阀设定值，导阀即关闭。主要控制室升压，主阀关闭。当主阀上游供水压力超过导阀设定压力时，导阀才能打开，控制室的水经球阀排至出口，控制室降压主阀开启，开始供水，即保持了上游水压。作持压阀用时，球阀C常闭或用丝堵换下。

### 三、500X泄压持压阀参数

公称压(Mpa) 壳体试验压力(MPa) 密封试验压力(MPa) 适用介质 介质温度( )

1.0	1.5	1.1	水	0-80
1.6	2.4	1.76		
2.5	3.75	2.75		

#### 四、500X泄压持压阀零件材料

零件名称	零件材料
阀体 阀盖	铸铁、碳钢、不锈钢
阀座 阀盘	铜合金
密封圈 O型圈	丁腈橡胶
阀杆	2Cr13
弹簧	50CrVA
针型阀	铜合金
球阀	铜合金
泄压/持压导阀	铜合金
微型过滤器	不锈钢

#### 五、500X泄压持压阀尺寸

公称通径DN	L	H	H1	A	B
50	250	505	90	170	170
65	280	520	98	180	180
80	310	535	110	190	190
100	350	555	120	200	200
125	400	590	145	215	215

150	450	645	155	230	230
200	550	715	190	255	255
250	650	780	250	295	295
300	800	880	290	325	325
350	900	940	330	380	380
400	1000	1000	360	415	415
450	1000	1030	445	435	435
500	1100	1060	495	460	460
600	1100	1150	550	520	520

o o o o o