

供应隔离线性光耦

产品名称	供应隔离线性光耦
公司名称	宁波市超毅电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:亿光 型号:EL3032
公司地址	宁波市鄞州区望春工业园区春华路885号
联系电话	0574-88320298

产品详情

亿光光耦EL3032包含一个砷化镓红外发光二极管光学耦合到单片硅零电压交叉相片可控硅。它们在逻辑系统的接口与分立功率双向可控硅使用而设计的设备从供电110至380交流电压线，如固态继电器，工业控制，电机，电磁铁和家电消费。具有输入与输出之间的高隔离电压(维索=5000 V有效值)，零电压穿越，无铅和RoHS标准等优势，在电磁阀/阀门控制，灯光控制，静态开关电源，交流电机驱动器，E.M.接触，温度控制，交流电机起动器等得到广泛的应用。

亿光光耦EL3032尺寸：

亿光光耦EL3032参数：

参数		符号	等级	单位
输入	正向电流	IF	60	mA
	反向电压	VR	6	V
	功耗 (以上大=85 ° C) 降额系数	PD	100 3.8	mW/ mW/
产量	断态输出端子电压	EL303X	VDRM	250

	EL304X	400	
	EL306X	600	
	EL308X	800	
峰值重复浪涌电流 (PW=1毫秒, 120pps)	ITSM	1	A
状态均方根电流	IT(RMS)	100	mA
功耗 (以上大=85 ° C) 降额系数	PC	300	mW
		7.6	mW/
总功耗	PTOT	330	mW
隔离电压	VISO	5000	Vrms
工作温度	TOPR	-55 to 100	
储存温度	TSTG	-55 to 125	
焊接温度	TSOL	260	

亿光光耦EL3032是超毅电子主推的产品之一，超毅电子以客户至上，品质第一，竭诚为顾客服务的宗旨，为您提供一系列的优质服务：免费寄送样品、提供产品规格书、出厂的检验报告、产品解决方案、满足客户需求，欢迎各厂商来电咨询洽谈