

视频火焰探测器

产品名称	视频火焰探测器
公司名称	青岛容慧沧海传感电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:青岛容慧
公司地址	青岛开发区香江路西端拓谱产教园
联系电话	0532-80981128 18653274835

产品详情

视频火焰探测器

- a. 视频火焰探测器是国内首家独自研发的火焰探测器测试领域高新技术产品。
- b. 报警时通过视频监控即时观看报警点位影像信息，降低了火灾出警率又弥补了火灾报警控制器不足。
- c. 具备了安防和消防功能，具备了一物两用的优势，平常可作为安防监控使用。
- d. 火灾前后的录像功能可作为分析火灾原因使用，另外通过影像资料可预防类似火灾隐患。
- e. 另外具有视频遮挡报警功能，当视频镜头被遮挡时监控将发出报警信号。

紫外火焰探测器+视频

紫外	视频
消耗电流	待机时 200 ma, 报警时 230ma
输出触点容	5a / 250va

红紫外火焰探测器+视频

消耗电流	待机140ma报警170ma
输出触点容量	5a / 250va c 或 5a / 30vdc
检测方式	红外4.3um

三波段火焰探测器+视频

消耗电流	待机140m警170ma
输出触点容量	5a / 250va c 或 5a / 30vdc
检测方式	红外4.3um

系统：嵌入式32位dsp
照度：彩色0.01 lux@f
黑白 0.001 lux@f1.2
像素：hd 2

量	c 或 5a / 30vdc	01 lux@f 黑白 0.001 lux@f1.2	紫外185 – 260 nm	00万像素	紫外185 – 260 nm	00万像素
检测方式	185-260nm	像素：hd 200万像素	检测距离	30m (国标认证距离为25米)	检测距离	30m (国
检测距离	25m (最远可探测40米)	图像输出：1920 × 1080p	产品型号	fdui-2001	产品型号	fdir-3001
检测角度	120 °	80 ° /65 °	工作电压	dc24v ± 20% (无极性)	工作电压	dc24v ± 20%
工作电压	dc24v ± 20% (无极性)		接线方式	端子式插台	接线方式	端子式插
灵敏度设置	1s, 3s, 5s, 8s, 10s, 12s, 15s, 20s		使用温度	- 40度 ~ +80度	使用温度	- 40度 ~
使用温度	- 30度 +80度		相对湿度	0 ~ 95rh	相对湿度	0 ~ 95rh
防爆等级	exd iic t6		防护等级	ip65	防护等级	ip65
尺寸	98mm × 106mm × 106mm		防爆等级	exd iic t6	防爆等级	exd iic t6
重量	约1.6kg		尺寸	98mm × 106mm × 106mm	尺寸	98mm × 1
材质	铸铝		重量	约1.6kg	重量	约1.6kg
颜色	银色		材质	铸铝	材质	铸铝
安装场所	墙角/天棚		颜色	银色	颜色	银色