

大口径PVC-M管材，首选公司

产品名称	大口径PVC-M管材，首选公司
公司名称	山东信发东信诺塑胶有限公司
价格	13800.00/吨
规格参数	品牌:狩猎人 型号:20-2000 电话:18906356917
公司地址	山东聊城茌平县乐平铺镇郝东村
联系电话	0635-4671666 18906356917

产品详情

pvc-m高抗冲给水管产品型号：dn20mm-dn2000mm 【所用材料】：聚氯乙烯树脂
【压力等级】：0.63mpa-1.6mpa 【产品规格】：dn20mm-dn2000mm
【产品颜色】：灰色，并在管材表面加有蓝色标志线，其它颜色可协商 【执行标准】：cj/t272-2008
【供应形式】：4米/支，6米/支，也可双方协商确定，不允许负偏差

【联系方式】：胥中林 18906356917

产品介绍

pvc-m 高抗冲无铅盐饮用水管

物理性能		
试验项目	标准值	试验标准
密度	1350-1460	q/shs001-2007
维卡软化温度	80	

纵向回缩率	5%	
二氯甲烷浸泡试验 (15 15min)	表面变化不劣于4n	
力学性能		
试验项目	标准值	试验标准
落锤冲击试验 (0) tir(%)	5	q/shs001-2007
液压试验	无破裂、无渗漏	
连接密封试验	无破裂、无渗漏	
负压试验	无破裂、无渗漏	

产品性能：

pvc-m饮水用管道韧性好，在抗冲击性能上较普通pvc-u管道优异，而管材其它物理，力学性能完全符合国家相关标准和企标的要求。

卫生性能：

pvc-m饮水管道，采用无铅配方进行生产，产品经中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所和山东省卫生检测中心等卫生权威部门检测，卫生性能符合gb/t17219-1998和卫生部颁发的《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》。

施工及运输过程优势：

- (1) 提高运输可靠性
- (2) 提高施工环境的适用能力
- (3) 提高管道系统水力学性能
- (4) 具有高强度、高韧性的pvc-m饮水用管道采用胶圈连接和溶剂粘接，安装步骤方法和普通pvc-u管道一致。
- (5) 同pe管道相比，施工速度快，对施工环境要求降低，特别是在南方多雨的地方，更具有施工优势。

主要连接方式：

- (1) 粘接剂粘接连接：dn20mm-dn160mm管材推荐使用粘接剂粘接连接方式。

(2) 弹性密封圈连接：dn160mm-dn2000mm管材推荐使用弹性密封圈连接方式。

我们的优势：

工艺全部采用电脑自动控制，全方位检测。

价格合理，高效内部成本控制，减少开支，让利于客户。

交货便捷，现代化生产流水线，充足的备货，缩短了交货期。

专业化的服务团队，24小时跟踪服务。

售后服务

感谢您选购本公司pvc-m给水管材产品，本产品严格按照iso9001质量管理体系iso14001环境管理体系和gb/t28001职业健康安全管理体系，进行质量控制。质保一年，自购买之日起三年内产品出现非人为损坏故障由本公司负责免费技术指导维修。

咨询热线：18906356917 胥中林 qq：564251799