

288芯ODF光纤跳线架

产品名称	288芯ODF光纤跳线架
公司名称	慈溪市三网通信设备厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:三网 型号:288芯ODF机柜 发货:款到发货
公司地址	慈溪市观海卫镇锦堂村庵下38号
联系电话	137-94590082 13794590082

产品详情

288芯ODF光纤配线架

光纤配线架（ODF）用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配，可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度，是光缆和光通信设备的配线连接设备。

1.符合标准（1）光纤配线架 YD/T778-1999（2）19英寸面板与机架尺寸 IEC297-1（3）19英寸机柜 IEC297-2（4）电子设备机械结构 IEC917（5）光纤连接器 GB/T12507-1990

2.性能指标 2.1 光纤连接器(含适配器和尾纤)（1）插入损耗： 0.2dB（2）连接器损耗（包括插入，互换和重复）： 0.5dB（3）回波损耗：PC 40dB UPC 50dB APC 60dB（4）插拔耐用性寿命： >1000次

2.2 高压防护接地装置

- （1）机架高压防护接地装置与机架间耐压不小于3000V（DC）/1min不击穿、无飞弧。
- （2）机架高压防护接地装置与机架间绝缘，绝缘电阻不小于1000M /500V（DC）。

2.3使用条件（1）工作温度：-25 ~ +40（2）相对湿度： 85%（+30 时）（3）大气压力：70Kpa ~ 106Kpa

3.结构功能特点 (1) GPX01-A系列光纤配线架及其子架：采用19”国际标准安装界面；表面涂装采用静电喷塑工艺，耐腐蚀，外表美观；适用于现有各种结构形式的光缆。(2) 本架采用封闭柜式结构，对光缆的成端和配线进行物理保护避免光纤、光缆意外受损。架体设计采用模块化结构，附件齐全，可根据用户不同要求灵活配置可实现拼架安装，增容方便。

(3) 光缆可由机架顶部或底部进缆孔引入配线架固定、接地和保护。光缆及缆中纤芯不受损伤，光缆金属部分与机架绝缘，固定后的光缆金属护套及加强芯可靠连接高压防护接地装置。(4) GPX01-A型光纤配线架（子架）的大转盘采用熔接配线一体化模块。模块为分层旋转结构，管理方便，操作安全。卡装FC、SC、LC和ST四种适配器，适配器呈30°排布，即保证了跳纤的弯曲半径 40mm,又可避免激光灼伤人眼。该系列配线架可配合跳线收容盘同时安装使用。

(5) 跳线走线可由垂直走线槽和水平走线槽管理，优化走线布局，并可为拼架跳线保留通道，余纤收绕环可存储多余跳线。(6) 光纤尾纤、跳线标识清楚。

三网通信产品：OMDF光纤总配线架、三网合一光总配线架、ODF光纤配线柜（架）、三网合一配线柜（架）、三网合一光缆交接箱、四网融合光缆交接箱、免跳纤光交箱、不锈钢光交箱、三网合一分纤箱、四网合一楼道箱、光缆分光箱、光纤分纤箱、光分路器箱、光纤配线箱、光纤楼道箱、ONU综合配线箱、ODF单元箱、综合配线柜、户外机柜、监控箱、DDF数字配线架、音频配线架、光缆终端盒、光缆接头盒、网络机柜、光纤快速连接器、光纤冷接子、束状尾纤、光纤桌面盒、光纤信息面板、熔接盘、一体化托盘、皮线光缆开剥器等光纤网络产品……