MLC-1C锚喷除尘器

产品名称	MLC-1C锚喷除尘器
公司名称	郑州艾迪科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:艾迪 型号:MLC-1C
公司地址	郑州市高新区西四环228号
联系电话	0371-86553011 15378780998

产品详情

MLC-1C锚喷除尘器

MLC-1C锚喷除尘器主要由进风集流器、分水混合器、脱水装置、排风口等组成。集流器可以通过调节支架埔尘角度，除尘效率高，具体 体积小、质量轻、工作阻力恒定、噪声小等优点。MLC-1C锚喷除尘器应用于煤矿井下喷浆机、搅拌机等有局部粉尘产生的工作场所的除尘净化。适用于各种型号的喷浆机。

MLC-1C锚喷除尘器按井下锚喷工作面粉尘飞扬特点的不同的使用要求系列设计。

执行标准为：Q/ZDY006-2005《MPC-1锚喷除尘器》

MLC-1C锚喷除尘性能参数

粉尘降趁尘率：90%

额定处理风量：80M立方/min

供水压力：（2-6）MPa

供风压力：（0.4-0.6）MPa

整机重量：20K

耗水量：（4-8）L/min

MLC-1C锚喷除尘器结构及工作原理

将锚喷除尘器的进风集流器对准喷浆机及粉尘扩散源，通过调节支架调节到适当高度，锚喷除尘器通过

高压水射流和风射流产生的负压， 将含尘风流由进风集流器吸入，在风水混合器中含尘风流与水雾进行混合，增强水雾与粉尘的相互作用，并在风水混合器的驱排作用下，通过脱水装置将夹带或吸附风尘粒的水膜从风流中分离出来。从而达到净化含尘风流的目的。

使用、操作：锚喷除尘器出厂前检验合格，使用前，详细阅读使用说明书，对照说明书注意事项，检查整体是否完好，符合要求可安装。除尘器与可调支架连接好，根据需要调节到适当的高度，拧紧调整螺栓，将支架牢固固定。将进风集流器对准喷浆机或风尘扩散源。接好风管、水管，风管、水管应该排放整齐。先开启水闸阀，在开启风闸阀，进行除尘。应该定期清理风水混合器和喷雾器，除尘器
使用完毕后应及时用清水冲洗干净。