

# 非固化橡胶沥青防水涂料

产品名称	非固化橡胶沥青防水涂料
公司名称	海南中意拓达新材料有限公司
价格	350.00/桶
规格参数	品牌:拓达 型号:TD-FGH 固含量:99%
公司地址	海南省海口市龙华区国贸路16-2号
联系电话	0898-32851917 18389675033

## 产品详情

### 一、产品简介

拓达TD-FGH单组份橡胶非固化液体防水材料，总保持粘稠状态，粘结力、抗疲劳性强。在建筑结构中、卷材夹层中具有一定的流淌性，是一种高效的防水材料，也可作为单独的防水材料或与普通的高分子丙纶卷材辅助应用。该产品的生产原料主要为一种特殊添加剂。该添加剂为生产该防水涂料核心技术，能从废橡胶中充分提炼出各类有效成分（如碳黑、天然橡胶、SBS、抗氧化剂等）并使得各种高分子间形成化学结合，从而提高了非固化橡胶防水涂料的稳定性。

### 二、产品特点

- 1、超高的固含量
  - 2、永久非固化
  - 3、神奇的自愈性
  - 4、极强的蠕变性
  - 5、高低温施工无障碍
  - 6、防窜水性能卓越
  - 7、粘结性能卓越几乎可与任何材料良好粘结。即便在无明水的潮湿基层，粘结能力同样不受影响。
  - 8、出色的耐候性
  - 9、施工工法多样化
  - 10、抗开裂性
- 固含量达到99.9%。既非溶剂型涂料亦非水乳防水涂料，是无需要成膜的成品涂料。产品施工后，一直保持弹塑性胶状体状态。在整个使用年限中，永久保持性能不变，不老化。
- 可自行修复在外力作用下造成的破损。
- 与卷材复合使用，即便是满粘，也能达到空铺的效果。
- 适应高温和低温施工，零下20 至零上40 均可施工。
- 与基层微观满粘，封堵毛细孔和细微裂缝，实现真正的皮肤式防水
- 三、非固化施工前的准备：1、基层表面明显凹凸不平时应先用水泥砂浆抹平；穿过防水层的管道、预埋件、设备基础等均应在防水层施工前埋设和安装完毕。管道与结构之间的西风应用细石混凝土或聚合物防水砂浆堵严。 2、待施工防水基面应通过基层验收，验收的基层应平整、坚实，排水坡度符合设计要求，基层可潮湿，但不得有明水。

3、防水施工环境温度为一10 —35 。雨天、雪天、5级风以上不宜进行防水施工。

4、阴阳角、平面与立面的转角处应抹成圆弧，圆弧半径宜为50mm。 5、喷涂施工时施工人员进入现场应配备相应的防护服、防护眼镜、过滤口罩，注浆堵漏操作人员应做好安全防护。 6、施工机具准备

(1)、清理基层工具：扫帚、吹风机。(2)、施工机具：专用设备（有喷涂设备，刮涂用挤压泵）、输料管、喷枪、开刀、刮板、遮挡布、胶带等。(3)、铺贴卷材工具：裁料刀、压辊、开刀。

(4)、注浆堵漏机具：

注浆泵应满足不间断连续加料，能满足结构孔深2m，注浆压力0.1mpa以上。

钻头规格：直径10-18mm，钻杆长300-1500mm。

7、作用条件：

专用设备接电准备，按设备所需耗电由现场专业电工完成联接通电并确认无误方可施工。

专用设备调试，施工前应将各部件连接处检查并进行调试。