

内蒙古/呼市/包头/东胜/密码防盗锁

产品名称	内蒙古/呼市/包头/东胜/密码防盗锁
公司名称	呼和浩特市新城区瑞兴电子锁具经销部
价格	1400.00/个
规格参数	适用范围:防盗门 材质:不锈钢 重量:3
公司地址	中国 内蒙古 呼和浩特市 新城区海拉尔东路675号18楼5号
联系电话	86 0471 6526113

产品详情

适用范围	防盗门	材质	不锈钢
重量	3	包装	纸
规格	1.5	品牌	上成

<http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/990742943.html> 联系电话：0471-6504007 6526113 qq836360160

http://hsssj.blog.china.alibaba.com/?asker=atc&needsignin=1&tracelog=alitalk_free_blog

电源供给:dc4.8v-6.4v, 4节1.5v lr6高性能碱性电池;静态电流:<15微安;
动态电流:<120毫安;存储温度:-20 ~ +85 ; 存储温度:10 ~ 85%rh:工作温度:-20 ~ +60 ;
工作温度:15 ~ 85%rh:感应频率:125k赫兹; 感应距离:最大45mm;报警电压:4.8v,开门时红灯亮,蜂鸣器报警,此时还可以开门约50次;开门方式:刷卡一次,发出滴一声,蓝灯亮,转动把手即可开门;开门时间:开门后把手复位
门锁自动上锁,若刷卡未开门5秒钟后自动上锁;重量:约3.6kg

电源供给:dc4.8v-6.4v, 4节1.5v lr6高性能

电源供给:dc4.8v-6.4v, 4节1.5v lr6高性能碱性电池;静态电流:<15微安;
动态电流:<120毫安;存储温度:-20 ~ +85 ; 存储温度:10 ~ 85%rh:工作温度:-20 ~ +60 ;
工作温度:15 ~ 85%rh:感应频率:125k赫兹; 感应距离:最大45mm;报警电压:4.8v,开门时红灯亮,蜂鸣器报警,此时还可以开门约50次;开门方式:刷卡一次,发出滴一声,蓝灯亮,转动把手即可开门;开门时间:开门后把手复位
门锁自动上锁,若刷卡未开门5秒钟后自动上锁;重量:约3.6kg

电源供给:dc4.8v-6.4v, 4节1.5v lr6高性能

电源供给:dc4.8v-6.4v, 4节1.5v lr6高性能碱性电池;静态电流:<15微安;
动态电流:<120毫安;存储温度:-20 ~ +85 ; 存储温度:10 ~ 85%rh:工作温度:-20 ~ +60 ;

工作温度:15 ~ 85%rh;感应频率:125k赫兹;感应距离:最大45mm;报警电压:4.8v,开门时红灯亮,蜂鸣器报警,此时还可以开门约50次;开门方式:刷卡一次,发出嘀一声,蓝灯亮,转动把手即可开门;开门时间:开门后把手复位门锁自动上锁,若刷卡未开门5秒钟后自动上锁;重量:约3.6kg

电源供给:dc4.8v-6.4v, 4节1.5v lr6高性能

电源供给:dc4.8v-6.4v, 4节1.5v lr6高性能碱性电池;静态电流:<15微安;
动态电流:<120毫安;存储温度:-20 ~ +85 ;存储温度:10 ~ 85%rh;工作温度:-20 ~ +60 ;
工作温度:15 ~ 85%rh;感应频率:125k赫兹;感应距离:最大45mm;报警电压:4.8v,开门时红灯亮,蜂鸣器报警,此时还可以开门约50次;开门方式:刷卡一次,发出嘀一声,蓝灯亮,转动把手即可开门;开门时间:开门后把手复位门锁自动上锁,若刷卡未开门5秒钟后自动上锁;重量:约3.6kg

电源供给:dc4.8v-6.4v, 4节1.5v lr6高性能

电源供给:dc4.8v-6.4v, 4节1.5v lr6高性能碱性电池;静态电流:<15微安;
动态电流:<120毫安;存储温度:-20 ~ +85 ;存储温度:10 ~ 85%rh;工作温度:-20 ~ +60 ;
工作温度:15 ~ 85%rh;感应频率:125k赫兹;感应距离:最大45mm;报警电压:4.8v,开门时红灯亮,蜂鸣器报警,此时还可以开门约50次;开门方式:刷卡一次,发出嘀一声,蓝灯亮,转动把手即可开门;开门时间:开门后把手复位门锁自动上锁,若刷卡未开门5秒钟后自动上锁;重量:约3.6kg

电源供给:dc4.8v-6.4v, 4节1.5v lr6高性能

电源供给:dc4.8v-6.4v, 4节1.5v lr6高性能碱性电池;静态电流:<15微安;
动态电流:<120毫安;存储温度:-20 ~ +85 ;存储温度:10 ~ 85%rh;工作温度:-20 ~ +60 ;
工作温度:15 ~ 85%rh;感应频率:125k赫兹;感应距离:最大45mm;报警电压:4.8v,开门时红灯亮,蜂鸣器报警,此时还可以开门约50次;开门方式:刷卡一次,发出嘀一声,蓝灯亮,转动把手即可开门;开门时间:开门后把手复位门锁自动上锁,若刷卡未开门5秒钟后自动上锁;重量:约3.6kg

电源供给:dc4.8v-6.4v, 4节1.5v lr6高性能

电源供给:dc4.8v-6.4v, 4节1.5v lr6高性能碱性电池;静态电流:<15微安;
动态电流:<120毫安;存储温度:-20 ~ +85 ;存储温度:10 ~ 85%rh;工作温度:-20 ~ +60 ;
工作温度:15 ~ 85%rh;感应频率:125k赫兹;感应距离:最大45mm;报警电压:4.8v,开门时红灯亮,蜂鸣器报警,此时还可以开门约50次;开门方式:刷卡一次,发出嘀一声,蓝灯亮,转动把手即可开门;开门时间:开门后把手复位门锁自动上锁,若刷卡未开门5秒钟后自动上锁;重量:约3.6kg

电源供给:dc4.8v-6.4v, 4节1.5v lr6高性能

电源供给:dc4.8v-6.4v, 4节1.5v lr6高性能碱性电池;静态电流:<15微安;
动态电流:<120毫安;存储温度:-20 ~ +85 ;存储温度:10 ~ 85%rh;工作温度:-20 ~ +60 ;
工作温度:15 ~ 85%rh;感应频率:125k赫兹;感应距离:最大45mm;报警电压:4.8v,开门时红灯亮,蜂鸣器报警,此时还可以开门约50次;开门方式:刷卡一次,发出嘀一声,蓝灯亮,转动把手即可开门;开门时间:开门后把手复位门锁自动上锁,若刷卡未开门5秒钟后自动上锁;重量:约3.6kg

电源供给:dc4.8v-6.4v, 4节1.5v lr6高性能

电源供给:dc4.8v-6.4v, 4节1.5v lr6高性能碱性电池;静态电流:<15微安;
动态电流:<120毫安;存储温度:-20 ~ +85 ;存储温度:10 ~ 85%rh;工作温度:-20 ~ +60 ;
工作温度:15 ~ 85%rh;感应频率:125k赫兹;感应距离:最大45mm;报警电压:4.8v,开门时红灯亮,蜂鸣器报警,此时还可以开门约50次;开门方式:刷卡一次,发出嘀一声,蓝灯亮,转动把手即可开门;开门时间:开门后把手复位门锁自动上锁,若刷卡未开门5秒钟后自动上锁;重量:约3.6kg

电源供给:dc4.8v-6.4v, 4节1.5v lr6高性能

电源供给:dc4.8v-6.4v, 4节1.5v lr6高性能碱性电池;静态电流:<15微安;
动态电流:<120毫安;存储温度:-20 ~ +85 ; 存储湿度:10 ~ 85%rh;工作温度:-20 ~ +60 ;
工作湿度:15 ~ 85%rh;感应频率:125k赫兹;感应距离:最大45mm;报警电压:4.8v,开门时红灯亮,蜂鸣器报警,此时还可以开门约50次;开门方式:刷卡一次,发出嘀一声,蓝灯亮,转动把手即可开门;开门时间:开门后把手复位门锁自动上锁,若刷卡未开门5秒钟后自动上锁;重量:约3.6kg

电源供给:dc4.8v-6.4v, 4节1.5v lr6高性能

电源供给:dc4.8v-6.4v, 4节1.5v lr6高性能碱性电池;静态电流:<15微安;
动态电流:<120毫安;存储温度:-20 ~ +85 ; 存储湿度:10 ~ 85%rh;工作温度:-20 ~ +60 ;
工作湿度:15 ~ 85%rh;感应频率:125k赫兹;感应距离:最大45mm;报警电压:4.8v,开门时红灯亮,蜂鸣器报警,此时还可以开门约50次;开门方式:刷卡一次,发出嘀一声,蓝灯亮,转动把手即可开门;开门时间:开门后把手复位门锁自动上锁,若刷卡未开门5秒钟后自动上锁;重量:约3.6kg

电源供给:dc4.8v-6.4v, 4节1.5v lr6高性能