

塑创耐高温塑料PPS，改性PPS，PPS

产品名称	塑创耐高温塑料PPS，改性PPS，PPS
公司名称	苏州市塑创工程塑料有限公司
价格	面议
规格参数	苏州塑创:一级 型号:一级 形态:颗粒
公司地址	江苏省苏州市太仓港口开发区新港中路
联系电话	0512-53128115 18205896280

产品详情

耐热性能优异：其熔点超过280℃，热变形温度超过260℃，长期使用温度为220-240℃，短期耐热性和长期连续使用的热稳定性均优于目前所有的工程塑料。自身具有阻燃性：聚苯硫醚阻燃性可达到UL94-0级氧指数（LOI）>57%。聚苯硫醚自身的化学结构使其具有良好的难燃烧性能，无需加入阻燃剂。

机械性能好：其刚性极强，表面硬度高，洛氏硬度>100HR，并且有优异的耐蠕变性和耐疲劳。

产品细分

高温接插件 线路板接头 插头 电子表内架泵 电缆接头

其它产品

电脑配件

性能指标

实验项目

ASTM

单位

1140

1150

成型收缩率

D955

%

0.3-0.7

0.3-0.7

吸水率

D570

%

0.1

0.05

线性膨胀率

D696

2

2

拉伸强度

D638

Mpa

210

220

弯曲强度

D790

Mpa

290

294

弯曲模量

D790

Gpa

1.4

1.4

冲击强度、缺口

0256

J/M

100

95

密度

D792

g/cm³

1.66

1.7

热变形温度

D648

270

260

体积电阻

D257

.m

4 ×

3 ×

备注