

951彩色弹性防水涂料

产品名称	951彩色弹性防水涂料
公司名称	福建省宁德市新建工防水材料科技有限公司
价格	9.50/千克
规格参数	品牌:建工 型号:951
公司地址	福建省宁德霞浦县盐田工业区洋墩厝2号
联系电话	86-05938755567 13905036711

产品详情

福建省宁德市新建工防水材料科技有限公司生产的“建工牌”彩色弹性防水涂料（商品俗称951、991、988等）是以丙烯酸共聚乳液为基料，配以一定量的改性材料、助剂和填料通过特定工艺精心配制而成的水性、单组份、色彩可调、无毒无异味、施工简便的环保型高分子防水材料。其含固量高，物理力学性能佳，耐水性、耐候性、耐久性好，可做外露型防水；液态常温施工无缝，对形状结构复杂、禁止明火的施工场所尤显优越性；涂刷成膜后即形成高延伸率、高抗拉强度的整体化无缝橡塑层，防水效果极佳；综合性能达到国内同类产品先进水平。一九九九年已通过省级科技成果鉴定，被审定为中国建筑业协会和福建省建委推荐使用产品。二〇〇五年荣获“福建省建材放心产品”称号并荣获“宁德市科学技术进步三等奖”。

【材料特点】

- 1.水性、单组份、色彩可调、无毒无异味、施工简便，属环保型高分子防水材料。
- 2.涂刷成膜后即形成高延伸率、高抗拉强度的整体化无缝橡塑层，防水效果好。
- 3.液态常温施工无缝，对形状结构复杂、禁止明火的施工场所尤显优越性。
- 4.含固量高，物理力学性能佳，耐水性、耐候性、耐久性好，可做外露型防水。
- 5.用于卫浴间、水池、墙面防水以及修补工程效果最佳。

【性能指标】

执行标准JC/T864 - 2008。

【适用范围】

- 1.屋面：各种新旧平斜屋面及天沟檐口，特别适用不规则形状部位之防水防渗。

2.地面建筑：厕浴间、厨房、水池及外墙的防水防潮饰面。

3.地下建筑：内外墙、底板、地下隧道、电梯间等。

4.与各种防水卷材或防水涂料复合使用，做饰面防水层，提高防水效果和耐用年限。

【施工方法】

按GB50507 - 2002《屋面工程质量验收规范》中有关规定执行

1.基层处理：基层必须平整牢固、干净、无明水。阴阳角应做成圆弧形。旧屋面应把原破裂、起鼓的防水层及尘土除净，低凹破损处修平，渗漏处须先进行堵漏处理，基层要平整，不得有明水。水落口、分格缝等特殊部位应先进行柔性密封处理；涂刷程序一般阴阳角，再垂直面，最后再大面积施工。

2.底涂施工：将水与涂料按1：3重量比例混合。搅拌均匀后使用。使用底涂料可提高涂料对基层的渗透性，增强粘结力。

3.涂抹涂料：施工彩用滚、刮、刷的方法均可，宜采用薄层多次涂布法，每次涂刷不能太厚，一般分为3 - 5次涂刷，视不同防水部位总厚度达1.5 - 2.0mm,待先涂的涂层干燥成膜后方可涂布后一遍涂料。薄弱环节宜加铺胎体增强材料。

4.每道涂层表干后，应作施工质量检查，如出现漏涂及起鼓，应给予修补。

【注意事项】

1.施工前应将涂料充分搅拌均匀；除底涂料外不得随意加水，以确保质量。

2.加铺胎体增强材料，一般应在第二道涂层进行粘贴。

3.严禁在5℃以下或雨雪冰冻天气施工。在涂膜实干前，不得在涂层上进行其他施工作业，以免破坏防水层，影响防水效果。

4.为保证防水效果，建议本涂料每平方米用量在2.5公斤以上。

【包装及贮运】

1.塑料桶50kg、铁桶25kg、10kg包装。

2.本品无毒，难燃，无腐蚀性，属一般化工产品，可按非危险品运输。

3.本品应存放在通风干燥的室内，温度为0℃ - 40℃，注意密封包装，自生产之日起有效贮存期为六个月。