

# 白色PVC给水管胶粘通水佳时间

产品名称	白色PVC给水管胶粘通水佳时间
公司名称	沧州神通管业有限公司
价格	.10/米
规格参数	品牌:帛丰 型号:20-710 压力:0.63-2.5
公司地址	盐山县韩集镇李振宇村
联系电话	0317-6095888 15303374201

## 产品详情

Pvc给水管使用注意事项 [.PVC给水管](#)道的规格尺寸均为公称外径，管件为公称内径，用“ ”表示。  
.PVC给水管道的规格尺寸依次为： 20， 25， 32， 40， 50， 63， 75， 90， 110， 125， 140， 160， 180， 200.....等，其中 125， 140， 180， 225为非型号管材，一般很少有生产。  
.目前国内管道的最大规格为沧州神通管业有限公司生产的 800的管材，不过建议在PVC给水管管道设计上避免设计 800以上的管道，以 630以下为宜。  
.国标PVC给水管与传统的国标管道一般都可以相配套，国标PVC-U管道与传统的国标管道公称直径之间的对应关系： 20-DN15， 25-DN20， 32-DN25， 40-32， 50-DN40， 63-DN50， 75-DN65， 90-DN80， 110-DN100， 160-DN150等。常见注意事项 PVC给水管适用于输送温度不超过45° 的液体。  
建筑物压力管材内宜采用压力等级1.0MPa以上的PVC - U管材，并采用本公司提供的专用胶粘剂。  
在管道可能经常受到碰撞的地方，管道宜暗装或采取相应的保护措施。  
PVC管道设计流速不宜大于1.5m/s，一般选用1.3m/s。 PVC管用水冲洗时，流速不宜大于2m/s。 PV C - U管材在运输、装卸和储存时，严禁剧烈撞击、抛摔滚拖、与尖锐物品碰撞，避免油污、避免阳光照射，堆放场地应平整，扩口管材的扩口端应交替堆放、以防变形。 PVC压力管道于室外明露和寒冷地区内不采暖的房间时，在可能冰冻或阳光照射处应采用轻质材料隔热保温。  
PVC压力管道的安装应远离热源。  
粘接接口不宜在5 以下施工，橡胶圈接口不宜在 - 10 以下施工，粘接施工场地应严禁烟火。