

厂家供应涡轮流量计

产品名称	厂家供应涡轮流量计
公司名称	江苏江科仪表有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:JK 型号:LWGY
公司地址	江苏金湖工业园区工二路15号
联系电话	0517-86990585

产品详情

LWGY型[涡轮流量计](#)

是一种精密流量测量仪表，与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。LWGY型[涡轮流量传感器](#)广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的涡轮流量传感器可以应用于制药行业。

一体化[涡轮流量计](#)

结构为防爆设计，可以显示流量总量，瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池，单功能积算表电池使用寿命可达5年以上，多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。

一体化表头可以显示的流量单位众多，有立方米，加仑，升，标准立方米，标准升等，可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿，对压力和温度参数变化不大的场合，可使用该仪表进行固定补偿积算。

液体涡轮流量计的技术性能

对于粘度较高的液压油，机油，小口径规格可以采用实流标定。

公称通径DN	流量范围m ³ /h			流体温度	公称压力PN (Mpa)	环境温度	相对湿度%	最大压力损失M Pa
	基本误差	基本误差	基本误差					
	± 0.2%	± 0.5%	± 1.0%					

	下限	上限	下限	上限	下限	上限					
2A					0.01	0.13	-20~+120	6.3 16 25 40	-25~+55	80	0.15
4A					0.04	0.25					0.12
6A			0.1	0.6	0.1	0.6					0.08
10A			0.25	1.2	0.2	1.2					0.05
15A	1.2	5	0.6	4	0.5	5					0.035
25A	2	10	1.6	10	1	10					
40A			3	20	2	20					2.5
40B	4	20	3	20	2.5	25					
50A			6	40	4	40					
50B	8	40	4	40	4	40					
80A			16	100	10	100	0.025				
80B	20	100	10	100	16	160					
100A			25	160	20	200	1.6或2.5				
100B	25	160	20	160	20	200					
150A			50	300	40	400					
150B	50	300	40	300	40	400					

200A	120	600	100	600	80	800				
250A	200	1000	160	1000	120	1200	1.6			
300A			250	1600	180	1800				

LWGY型涡轮流量传感器的型号和规格代号表

型号		规格代号	说明
LW			涡轮流量仪表
	G		传感器
		Q	气体
		Y	液体
公称通径		-2	2mm(管螺纹G3/8)
		-4	4mm(管螺纹G1/2)
		-6	6mm(管螺纹G1/2)
		-10	10mm(管螺纹G1/2)
		-15	15mm(管螺纹G1)
		-25	25mm(管螺纹G1 1/4)

	-40	40mm(法兰型)
	-50	50mm(法兰型)
	-80	80mm(法兰型)
	-100	100mm(法兰型)
	-150	150mm(法兰型)
	-200	200mm(法兰型或者插入式)
	-250	250mm(法兰型或者插入式)
	-300	300mm(法兰型或者插入式)
精度等级	A	精度1%
	B	精度0.5%
	C	精度0.2%
信号输出	M	一体化液晶显示并带4~20mA电流输出
	J	配套流量积算仪分体显示
	S	配套流量积算仪分体显示并输出4~20mA
	I	4~20mA电流输出
	T	一体化液晶显示
	P	脉冲输出

公称压力	C1	PN1.6MPa
	C2	PN2.5MPa
	C3	PN4.0MPa
	C4	PN6.3MPa
	C5	PN16MPa
	C6	PN25MPa
	C7	PN40MPa
	防爆要求	/NE
/EX		防爆等级d BT4
温度要求	/NE	常温
	/HE	120 高温 150
其它要求	/	在订货时注明