

供应、PEEK板、PEEK棒、聚醚醚酮、进口PEEK

产品名称	供应、PEEK板、PEEK棒、聚醚醚酮、进口PEEK
公司名称	深圳韩信塑胶材料有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:盖尔
公司地址	深圳市宝安区西乡街道永丰社区
联系电话	0755-27943540 13530128825

产品详情

peek-1000（褐灰色）：peek-1000 使用纯的聚醚醚酮树脂为原料制造，在所有 peek 级别中韧性最好，抗冲击最佳。peek-1000 可以使用最方便的消毒方式进行消毒（蒸汽、干燥热力、乙醇和 γ 射线），并且制造 peek-1000 的原材料成分符合欧盟及美国 fda 关于食品应性的规定，这些特点使之适在医疗、制药和食品加工工业得到非常普遍应用。

peek-hpv（黑色）：加入 ptfе、石墨和碳纤维的结果，使 peek-hpv 成为轴承级塑料。其优越的摩擦性能（低摩擦系数、耐磨损、较高的峰压限）使得此级别的摩擦应用领域成为理想材料。

peek-gf30（褐灰色）：该材料填充了 30% 玻璃纤维的增强级塑料，比 peek-1000 有更好的刚性和抗蠕变性能，以及更佳尺寸稳定性，制造结构性零件较为理想。在高温下可长时间地承受固定负荷。如采用 peek-gf30 作为滑动件，应仔细检验其适应性，因为玻璃纤维刮伤配合面。

peek-ca30（黑色）：该材料填充 30% 碳纤维增强，比 peek-gf30 有更好的机械性能（较高的弹性模量、机械强度和蠕变）和更耐磨，而且加碳纤维增强的塑料要比未增强的 peek 塑料具有 3.5 倍的导热性 - 更快地从轴承表面散热。

peek -450g：

英国威格斯:注塑级,非增强,高粘度,混合物粒料,结晶型,u194v-0,使用温度在160度以上,强度高

peek棒板（加玻纤）：该材料加15-35%超细玻纤粉混合而成，空气中最大允许工作温度非常高可260度持续工作，短时可达310度，机械强度、刚性和硬度高、耐高温、优秀的耐化学性和抗水解能力，优秀的耐磨及摩擦性能、极高的蠕变强度、极好的尺寸稳定性，杰出抗紫外线性能，优秀的耐高能辐射性能，固有的低可燃性，而在燃烧时产烟少。