

# 本田GX390水平轴发动机（电启动，减速机）

产品名称	本田GX390水平轴发动机（电启动，减速机）
公司名称	上海杰诺机械设备有限公司
价格	4300.00/台
规格参数	品牌:honda/本田 型号:本田HONDA-GX390水平轴发动机（电启动，1800RPM 路面机械类型:3.5-35马力
公司地址	上海市宝山区月罗路319号-4
联系电话	021-33708217 13917326289

## 产品详情

商品编码: 22039054-本田HONDA-GX390水平轴发动机（电启动，1800RPM）

详细说明:

项目 技术参数

汽油机型号 GX390(S型,带油箱)

汽油机型式 单缸,四冲程,顶置气门

气缸直径 (mm) 88

活塞行程 (mm) 64

排量 (mL) 389

旋转方向 逆时针(面向输出端)

化油器型式 横置蝶阀式

点火方式 晶体管磁体点火（无触点）

火花塞编号 BPR6ES(NGK) W20EPR-U(DENSO)

起动方式 反冲起动

尺寸（长×宽×高）（mm）380×450×443

调速器型式 离心重锤式

净重（kg）31.5

特点: GX390 水平轴通用汽油机

- 理想的燃烧室形状，优良的吸排气效果，大幅度提高燃烧效率的OHV构造。
- 专业的稳速器，减少由负荷变动引起的运转不均匀。
- 手拉反冲起动机由于卸压机构，使女性也能轻松起动。
- 晶体管磁体点火装置的标准装备，发挥稳定的点火性能，低油耗，低油耗以及良好的经济性。
- OHV构造独有的卓越燃烧功率，从而实现低油耗。
- 改善冷却风通道，使冷动性能提高，从而使油耗进一步降低。低重心设计；低振动。
- 采用薄形手拉反冲式起动机，实现轻巧、紧凑，充分发挥优异的装配性。
- OHV顶置气门减少碳的堆积，汽缸头点检简单，外置的晶体管化点火系统不用进行触点点检，简单的装备、高度的耐尘性等使维护也更容易。

（产品样式以实物为准）

适用场合：范围涵盖园林机械、建筑机械、农机产品以及其他户外动力设备等。

其它服务: 1发动机系列产品:0.5-37马力(hp)的百力通-Briggs&Stratton;本田-Honda;罗宾-Robin;三凌-Mitsubishi;雅马哈-Yamaha;科勒-Kohler;隆鑫-Loncin;凯马-Kaima商用垂直轴和水平轴,单和双缸发动机及配件,提供发动机改装服务.

2园林系列产品:百力通-Briggs&Stratton;本田-Honda;斯蒂尔-Stihl;鑫德华-Shindaiwa草坪机,割草机,油锯,绿篱机,发电机,高压清洗机,园艺工具,园林药水浇灌配件等园林机械设备系列产品;

3建筑机械系列产品有有水泥抹光机,切割机,平板夯;;水泥地坪抹光机、铣刨机、混凝土整平机、切缝机、平板夯、发电机、圆盘、刀片、手工泥刀等小型工程建筑机械设备.优质的配件和完善的售后服务,使您的工作更轻松