

本田HONDA-GX610水平轴发动机

产品名称	本田HONDA-GX610水平轴发动机
公司名称	上海杰诺机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:honda/本田 型号:本田HONDA-GX610水平轴发动机 市政机械类型:3.5-35马力
公司地址	上海市宝山区月罗路319号-4
联系电话	021-33708217 13917326289

产品详情

商品编码: 22061067-本田HONDA-GX610水平轴发动机

详细说明:

项目	技术参数
汽油机型号	GX610(QAF型)
汽油机型式	四冲程,顶置气门,双缸(90° V型双缸)
气缸直径 (mm)	77
活塞行程 (mm)	66
排量 (mL)	614
旋转方向	逆时针(面向输出端)

化油器型式	横置蝶阀式
点火方式	晶体管磁体点火
火花塞编号	ZGR5A(NGK) J16CR-U(DENSO)
起动方式	电起动

尺寸(长×宽×高)(mm) 388×457×452

调速器型式 离心重锤式

净重(kg) 42.1

主要特性:GX620水平轴双缸发动机

COOLER/CLEANER 技术

大流量冷却风扇、机油滤芯、机油冷却器和高性

能双层或旋风式空滤等设计

有效管理空气与机油中的杂质，降低磨损，使发动机

和机油温度降低25-30度，提高发动机性能和寿命

高强度发动机部件

PTO侧优质滚珠轴承、飞轮侧钢背轴瓦、T6热处理

理的连杆和活塞环套件等

发动机能胜任高强度的工作，更耐用

降噪处理套件

多层薄板多孔式导风罩，相位调制的飞轮散热片

间距，符合声学轮廓的曲轴箱等

降低发动机运行噪声，提高工作舒适度

V型双缸90度夹角顶置气门设计 发动机以较小的排量、较低的温度，输出更大的动力

带压力开关的全压润滑系统 保护发动机部件，实现最大限度的润滑，延长发动机

寿命

适用场合：范围涵盖园林机械、建筑机械、农机产品以及其他户外动力设备等。

其它服务: 1发动机系列产品:0.5-37马力(hp)的百力通-Briggs&Stratton;本田-Honda;罗宾-Robin;三菱-Mitsubishi;雅马哈-Yamaha;科勒-Kohler; 隆鑫-Loncin;凯马-Kaima商用垂直轴和水平轴,单和双缸发动机及配件,提供发动机改装服务.

2园林系列产品:百力通-Briggs&Stratton;本田-Honda;斯蒂尔-Stihl;鑫德华-Shindaiwa草坪机,割草机,油锯,绿篱机,发电机,高压清洗机,园艺工具,园林药水,浇灌配件等园林机械设备系列产品;

3建筑机械系列产品有水泥抹光机,切割机,平板夯;;水泥地坪抹光机、铣刨机、混凝土整平机、切缝机、平板夯、发电机、圆盘、刀片、手工泥刀等小型工程建筑机械设备.优质的配件和完善的售后服务,使您的工作更轻松