

FJX衬氟轴流泵

产品名称	FJX衬氟轴流泵
公司名称	江苏金利化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金利
公司地址	江苏省泰州市泰兴虹桥工业园区泰常路98号
联系电话	0523-89716588 18352639278

产品详情

一、极强的耐腐蚀性能

该泵过流部分全部采用的进口优质氟材料，对硝酸、硫酸、盐酸、磷酸、强氧化剂等腐蚀性液体，适应性很强，特别是腐蚀性越强，尤能显示其优越，性能。其耐腐蚀性能远远超过高镍合金、20号合金，更远超过高硅铸铁，在世界范围内享有耐腐蚀之王美称。

二、极优异的耐磨性能

该泵采用特殊工艺烘熔、模压而成，其中钢衬复合泵泵体衬氟厚度10mm以上，夹板式泵泵体氟厚度25mm以上，并在氟内壁上进行特殊处理，抵抗硫酸亚铁磨蚀为国际首屈一指。

另外，由于该泵转速设计为740转/分，其叶轮外园的线速度低，极大地减小了有颗粒介质与泵体、叶轮、后盖之间磨擦力。机封寿命提高60%以上，加上采用优质进口氟材料(氟材材料韧，性能极好、耐磨性亦极其优良，经检测在300P吨压力状态下，氟材料不碎、不破、不龟裂)。同时，我公司还在氟材料表面涂覆了一层耐磨材料(已申请国家专利，发明专利号为：200710191472.X)使氟材料表面添加了一道保护装置，起到锦上添花的作用。

三、优良的耐高温性能

由于该泵具有优良的热急变性、自润滑性和抗冲击性能。故叶轮等氟塑料关键部位不会因冲击而开裂，弥补了陶瓷泵、高硅铸铁泵易碎的缺陷，由于整机性能优异，运转平稳，在-30 ~ 150 的恶劣环境下可放心长期使用。(废酸浓缩处理最高温130 ，而氟材料熔点为360)

四、拆卸简便，便于维修

由于叶轮、泵盖、轴套全部采用氟材料，泵自重为减轻，可轻松便捷地将转子部分从泵体取出，故拆、卸、装能轻易完成。避免了硅铁泵需小心翼翼修理，害怕破碎、放不开手脚等弊病。

综上所述：该泵不失为钛白粉废酸浓缩处理最理想、最适合之专用泵。

结构特点

- 1、本泵根据轴流泵所需参数特点，按最佳流动条件设计。
- 2、本泵采用后开门拉出式结构泵，拆卸维修方便，检修时可不拆卸联接管路，变可将泵的轴子取出。
- 3、轴封采用新型组合式密封，能适合用于输送含悬浮颗粒的强腐蚀性液体。
- 4、泵体流道不易堵塞，汽蚀余量大，轴及轴承设计可靠性高，以保证运行平稳，振动小，噪音低，寿命长。
- 5、泵的旋转方向，在轴承支架上用箭头标明。

衬氟轴流泵结构

本系列泵为悬臂式结构，卧式安装也可根据用户需求采用皮带轮传动，调节流量和扬程。

=====

您的每一点要求，都是金利前进的动力；

您的每一条意见，都是金利改进的基石；

您的每一次反馈，都是金利成长的足迹。

公司网址：www.cnjsjl.com