

管道泵 ISG单级单吸离心泵 杭州管道泵 水泵

产品名称	管道泵 ISG单级单吸离心泵 杭州管道泵 水泵
公司名称	杭州腓立流体设备有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:新高 型号:50-125IA 功率:2.2KW
公司地址	杭州经济技术开发区金沙大道1045号（杭州长城机电市场）二区一楼6-8号
联系电话	0571-88173932 15382330810

产品详情

ISG管道离心泵产品概述

[ISG管道泵](#)

是采用单级

单吸立式离心泵，它是

在IS的基础上进行改造的，变成结构紧凑的泵，

他没有像[IS离心泵](#)

那样的有联轴器，是泵的叶轮直接连接在电机的轴上，电机也可以换成防爆电机，可以用于输送油等物质，泵壳铸铁也可以换成不锈钢材质，以用于输送腐蚀性液体，如果把材质换成不锈钢，电机换成庞宝电机，那样就可以输送依然一包的物质。在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计制造，同时根据适用温度、介质的不同在ISG型立式管道泵的基础上派生出热水管道泵、高温管道泵、腐蚀性化工泵、油泵等系列产品，ISG管道泵具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。ISG管道离心泵工作条件

1、吸入压力 1.0MPa，或泵系统最高工作压力 1.6MPa，即泵吸入口压力+扬程 1.6MPa，泵静压试验压力为2.5MPa。订货时请注明系统工作压力，泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。 2、环境温度 < 40℃，相对湿度 < 95%。

3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度 < 0.2mm。

注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时说明，以便厂家采用耐磨式机械密封。

ISG管道离心泵主要用途 ISG立式离心泵，传输送清水及物理性质似清水的其它液体之用，使

用介质温度不超过80℃，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等。

1、ISG型[管道离心泵](#)

，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水，园林灌溉，消防增压及设备配套，适用温度T： 80℃。

2、IRG（GRG）型热水（高温）循环泵广泛适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆

饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵，IRG适用温度T： 120 、GRG适用温度T： 240 。

3、IHG型管道化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门，适用温度T：-20 -120 。

4、YG型管道油泵，供输送汽油、柴油、煤油等石油产品，适用温度T：-20 -120 。

ISG管道离心泵型号意义 ISG 100-160 (I) A (B) ISG泵类别 ISG型立式管道离心泵 ISW型卧式管道离心泵
IRG型单级热水循环泵 IHG型管道 [化工泵](#) YG型管道油泵 100 泵进出口直径 160 叶轮名义直径 I
流量分类 A叶轮第一次切割 B叶轮第二次切割 ISG管道离心泵性能参数 1 泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可像阀门一样安装于管路之中，外形紧凑美观，占地面积小，建筑投入低，如加上防护罩则可置于户外使用。 2 叶轮直接安装在电机的加长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动小、噪音低。 3 轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材料，耐磨密封，能有效的延长机械密封的使用寿命。 4
安装检修方便，无需拆动管路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。 5
可根据使用要求即流量和扬程的要求采用泵的串、并联运行方式。 6
可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。