

# WFB自控自吸泵

产品名称	WFB自控自吸泵
公司名称	江苏金利化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金利
公司地址	江苏省泰州市泰兴虹桥工业园区泰常路98号
联系电话	0523-89716588 18352639278

## 产品详情

### 一、概述

wfb系列无密封自控自吸泵，是填补国内空白的首创产品，该产品具有耐温耐压、“一次引流”、“终生自吸”等多种功能。目前生产321、304、316、316l、a3、pp（增强聚丙烯）等多种材质的系列整机，五种不同造型共一千余种规格。在电子、电力、化工、冶金、医药、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、国防军工、纺织印染、采掘选矿、民用建筑等行业中广泛适用，深受用户的好评。

### 独特的优点

- 1、本公司采用“泵用连环式多面离心密封装置”，革除了传统水泵的填料密封、盘根密封、机械密封、彻底制服了“跑、冒、滴、漏”，是替代各种长轴液下泵、潜水泵等最理想的设备。
- 2、运行过程中密封装置不摩擦，无磨损，使用寿命较同类产品长10倍以上。
- 3、移植真空泵原理，自吸性能稳定可靠，特别是采用“电动空气控制阀”，真正实现了“一次引流，终生自吸”。
- 4、振动小，噪音低，移动灵活，拆卸简便、易于安装，不需地脚固定。
- 5、具有优越的自控功能，可与高科技领域和高度自动化系统配套使用。

### 不同造型的用途特点

长方型、圆锥型为您提供了不同形式的安装选择余地；防爆型适用于易燃、易爆环境；户外型借助安全的立体户外罩，在露天工作的情况下，有效的防雨、防雾、防潮、防湿；推车移动型可将水泵推移到您所需要的任何工位上作业。

### 二、关于配套电机功率的说明

为了合理的配套电机，我们借鉴发达国家的先进经验，把水泵分为a、b、c三种工况适应等级，本说明书中配套的电机功率，是根据a级等级匹配的。您如在b、c级工况使用，可根据具体情况，相应降低配套电机功率。

a级工况条件是：连续运行，吸程，流量，扬程三项性能均需达标(选定型号的规定标准)；

b级工况条件是：连续运行，三项性能只需两项达标；

c级工况条件是：间隔运行，三项性能只需一项达标；

### 三、选型方法

(1)性能参数表中“类别代码”栏的1-5含义：1型为长方型，2型为圆锥型，3型为防爆型，4型为户外型，5型为推车移动型。“材质符号”栏中g、pp、bxg四组字母分别代表：钢、增强聚丙烯、不锈钢(1cr18ni9t i)四种材质。

(3)完整的型号书写方式。假设水泵的要求是：造型为推车移动型，材质为增强聚丙烯，吸液口径为50mm，性能分类为ad1。这台水泵的完整型号为“5pp50wfb-ad1”

假设水泵造型是长方形防爆型，其它要求同上，这水泵的完整型号应写为“1.3pp50wfb-ad1”

假设水泵造型是圆锥形防爆型，其它要求同上，这水泵的完整型号应写为“2.4pp50wfb-ad1”

(4)水泵的法兰采用中华人民共和国国家标准制造。标准代号gb9115.2-88；gb9115.3-88。非金属材质水泵的法兰压力0.6mpa；金属材质水泵的法兰压力1.0mpa。本公司水泵出厂时，进出液口配一只反法兰。

公司网址：[www.cnjsjl.com](http://www.cnjsjl.com)